

Gamme de gants Lafarge Quels gants pour quels usage?

Quels Gants?		Photos	EN 388	EN 407	Pour quelle utilisation?
VISITEURS	465 / TEGERA		4X31D		Gants à porter par les visiteurs (Lafarge, clients...) lors des visites du site
ANTI-COUPURE	Milieu sec 465 / TEGERA		4X31D		Gants anti-coupure du quotidien/ Bonne dextérité. Pour toute utilisation d'un outil en rotation/mouvement, d'un outil coupant ou
	Milieu humide PHD 557 / Singer		4X43D		Idem en milieu humide ou temps humide
	Temps froid Black cut winter / Guyard		2542C		Idem par temps froid
	Contact chaleur 666 / TEGERA		2X42C	41310X	Gants pour manipulation de pièces chaudes (jusqu'à 100 degrés) et coupantes. Meilleures résistances aux particules incandescentes (ex opération meulage)
ANTI-CHOC	BOA Choc / Guyard		4X42BP		Gants anti-chocs et anti-coupure pour utilisation d'outil avec risque de chocs à la main (ex: frappe à la masse)
MANUTENTION	Milieu humide/huileux MXDRY OIL / Difac		4121		Gants pour travaux de manutention en milieu humide et/ou huileux.
PRODUITS CHIMIQUES	PVC 528 / SINGER		4121		Gants étanches pour travaux en contact avec produits chimiques (GNR, Fioul, huile...)
SOUDURE	Gant 37002 / ERGOS		4122	41XX4X	Gants pour travaux par points chaud (soudure, oxycoupage...) et manipulation de pièces chaudes (résiste à la chaleur)
ELECTRICIEN	Gants électricien GLE / Sibille Factory				Gants pour travaux électriques
	Gants Arc Flash / ActivArmr 80813 / Ansell		2542		Gants pour travaux électriques sur installation hors tension avec protection arc flash catégorie 2 (12 cal/cm ²)

