



**DYNAMIC**



- ❖ Chaussure de sécurité montante de type trekking.
- ❖ Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris gris. Inserts textile.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets métalliques. Lacet 120 cm.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.



Poids	Brut (42) : 1538 g / Net (42) : 1300 g			
Pointure	36 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350