JALAS® 1848K TITAN+

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé, excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE CHAUSSURE **Chaussures de sécurité, bottes/Demi-bottes**

MATÉRIAU D'INSERT ANTI-PERFORATION **Textile composite traité plasma (PTC)**

AJUSTEMENT **Large**

GAMME DE TAILLES (UE) **35-50**

COLLECTION **Gran Premio**

PLATE-FORME **Enduro**

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE **Cuir enduit PU**

ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU SUPÉRIEUR **1,6-1,8**

MATÉRIAU PRONOSE **PU**

MATÉRIAU DE L'EMBOUT DE SÉCURITÉ **Aluminum**

MATÉRIAU DE LA DOUBLURE **Cambrelle®, polyester, Thinsulate™**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE **Semelle intermédiaire PU, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc**

SEMELLE INTERNE **FX2 Pro**

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE **Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®**

FERMETURE **Velcro®**

COULEUR **Noir**

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-09-03

A MEMBER OF SATRA TECHNOLOGY CENTRE
Finnish Institute of Occupational Health
SP Technical research institute of Sweden

JALAS® 1848K TITAN+

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Renfort orteils ProNose, isolation contre la chaleur Thinsulate™, ajustement ample, coutures en fil KEVLAR® qui résiste brièvement à 427 °C et à 204 °C plus longuement, partie supérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, tige rembourrée, semelle interne respirante, oeillets de laçage, hydrofuge, double zone d'absorption

PRÉVIENT DES RISQUES DE
Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, surfaces chaudes, environnements à risques de perforation des semelles

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Travail sur feuilles de métal, soudage, métiers avec manutention à haute température, travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Metal fabrication

CE

- Embout de sécurité en aluminium
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-09-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

JALAS® 1848K TITAN+

CONFORMITÉ
EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

SB: Chaussure avec protection des orteils testée avec un impact de 200 J et une compression de 15 kN (avec semelle résistante aux huiles)

S1: Chaussure en cuir et autres matériaux excluant les chaussures tout-caoutchouc ou tout-polymère + arrière fermé + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Partie supérieure résistante à l'eau

P: Semelle extérieure résistante à la pénétration

HRO: Composant de la semelle extérieure résistant à la chaleur testé à 300 °C

CI: Isolation contre le froid

A: Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms)

E: Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules)

SRA: Antidérapante sur sol céramique avec solution de laurylsulfate de sodium

SRB: Antidérapante sur sol céramique avec glycérol

SRC: SRA + SRB

BGR 191: Ajustement pour chaussure orthopédique conformément à la norme allemande BGR 191. La chaussure est testée avec les semelles orthopédiques ajustées conformément à la norme EN ISO 20345

CE

- Embout de sécurité en aluminium
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Semelle extérieure résistante à la chaleur
- Hydrofuge
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Renfort orteils ProNose
- Ajustement ample
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Partie supérieure résistante à la chaleur
- Propriétés antistatiques

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2018-09-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com