Modéle	Ligne	Norme
WINDEX HIGH	SKIPPER LADY	EN ISO 20345:2011

Code de l'Article	Protection	Disponibilité en stock
95414-00L	S3 SRC	DISPONIBLE

Avant-Première

Semelle

PU Dual-Density SRC

Semelle PU-PU
Grâce à une nouvelle formulation, la semelle intercalaire est plus légère et confortable. Le nouveau design de la semelle d'usure présente des performances sup. à la moyenne dans les tests de glissement sur surfaces mouillées.

Première de Propreté

soft-fit

Semelle avec support modulaire.
Plus robuste sur le calcanéum, ergonomique et plus souple sur la cambrure, le confort de la mousse à mémoire et la fonctionnalité du Flyfit sur la plante entière

Éléments de Protection

Nouvel embout "AluSxt 2.0" aux épaisseurs fonctionnelles variables avec morceau de caoutchouc. Résistant à 200J.
Nouvelle "Semelle K+" résistante au clou de charpentier de diamètre 2,8 mm, en conformité avec les nouveaux tests futurs.

Typologie	Bottine
Tige	Cuir P.F. Vachette Hydrotech tanné au foulon Reflex insert Tissu de Haute Ténacité WR
Doublure	Breezy 3D, combinaison de deux couches
Anti Glissoire	DUALMICRO
'1° de Propreté	Soft-fit Plus ESD
Semelle	PU Dual-Density SRC
Embout	Alu SXT 2,0
Anti-Perforation	K+ Anti-perforation PLUS
Pointure	35-42 Femme
Poids gr.	430

Enviroment de Travail

Logistique, Second-Œuvre, Industrie Automobile.

SRC

SRC (SRA+SRB)

Sole 94-95
PU - PU

SRA CÉRAMIQUE + EAU ET DÉTERGENT	PLAT	≥0.32 / 0.41
	TALON (ANGLE 7°)	≥0.28 / 0.38
SRB ACIER + GLYCÉRINE	PLAT	≥0.18 / 0.26
	TALON (ANGLE 7°)	≥0.13 / 0.22

EN ISO 20345:2011

STABIL•ACTIVE

Support en matière plastique rigide. Stabilise le talon, cambrure et articulations tarsiennes, en gardant l'absorption d'énergie inchangée. Un appui pour le mouvement naturel du pied, tout en fournissant confort et une plus grande stabilité.

Caractéristiques

alu-sxt 2.0 aluminium · K+ ANTI PERFORATION PLUS · dynamic HC control technology · STABIL•ACTIVE · soft-fit · 3D Air circulation · WED Wire Electricity Discharge · DUALMICRO · Reflex inserts · PHTHALATE FREE · SRC

Antistatique

ESD

Chaussures pour zones protégées "EPA"
IEC EN 61340-5-1:2016
IEC EN 61340-4-3:2006

dynamic HC control technology

Structure ergonomique rigide interne. Reçoit le talon en réglant l'appui du pied et le contrôle de la cheville dans les mouvements latéraux. Retient la chaussure au pied, en évitant l'effet fastidieux déchaussant.

Symboles

S · E · FO · A · WRU · P · SRC



Maspica SpA
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it