

Fiche technique 50 μ

1. Spécificités techniques

	Tolérance	Moyenne
Epaisseur	[mm] +/- 1,5 mm	<600mm
Longueur	[m] +/- 2,5% [m] +/- 0,5%	Rouleaux <330m Rouleaux >330m
Diamètre rouleau	[mm]	76
Couleurs disponibles		Blanc, transparent
Matière		PE
Epaisseur totale	[my] +/- 5%	50
Etirement	[%] +/- 30%	250
Tension mécanique		
Sur machine	[N/mm ²]	22
Transversale	[N/mm ²]	18

2. Garantie

- Les produits sont garantis pendant une période de 6mois à compter de la date de livraison.
- La longueur du rouleau est garantie avec une tolérance de +/-2,5% pour toute commande de rouleaux <330m et de +/-5% pour une commande >330m.

3. Termes de garantie

- Le produit doit être stocké dans un endroit sec.
- Le produit doit être protégé de la lumière directe du soleil.
- Avant toute utilisation, le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, doit être manipulé avec précaution afin d'éviter les chocs accidentels. Les rouleaux ne doivent pas être placés sous des charges lourdes risquant de déformer le produit.
- Les produits doivent être stockés dans un espace où la température ne doit pas excéder les 40°C.

Fiche technique rubalise 35μ



Warning foil without glue - appropriate to use as a warning or protection sign mainly during outdoor events, for demarcation of bike routs or car race tracks, for delimitation of priority areas, etc.
Designed in a customary red-and-white pattern, quickly attract attention to danger.

Technical specification:

Feature	Characteristic
Carrier	PE
Background colours available	White

Feature	Unit	Average value	Norm
Width	[mm]	Up to 600	-
Core diameter	[mm]	76	-
Tape thickness	[μm]	35	EN 1942
Elongation at break	[%]	250	-
Tensile strength: Machine direction Transverse direction	[N/mm ²]	22 18	-