



CODE ARTICLE: 2342555

Vertigo Check & Go noir Nit 5

Manutention de pièces coupantes en milieux gras ou huileux.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

2342555

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre les coupures et les perforations

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Restauration
- Énergie ou électricité
- Industries du verre
- Logistique
- Maintenance
- Acierie et métallurgie
- Industries du papier
- Services
- Télécommunications
- Transport
- Services collectifs

Utilisation du produit

Manutention de pièces coupantes en milieux gras ou huileux.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en SPECTRA® et fibre composite.

Enduction de mousse de nitrile noire sur la paume

Avantage

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du SPECTRA® apporte une grande sensation de confort.

Le maillage serré (jauge 13) rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et donne une bonne tactilité.

Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

RÉSISTANCE

Les fils en SPECTRA®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.
L'enduction de mousse de nitrile au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion.

La fibre composite totalement protégée par le polyamide améliore la résistance aux coupures.

Attention ! N'exposez pas ce gant à la chaleur.

SÉCURITÉ

Le niveau de résistance aux coupures est indiqué sur le dessus du gant pour que le responsable de la sécurité et les travailleurs puissent identifier le degré de protection plus facilement.

HYGIÈNE

La couleur noire du gant permet de travailler dans un environnement légèrement sale.

Descriptif technique

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base CEE EN 420-2003

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté en SPECTRA® et fibre composite.

Enduction de mousse de nitrile noire sur la paume

Technologie des produits

Tricoté, enduit

Fibre

Spectra® / fibre composite

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Mousse de nitrile

Couleur du revêtement

Noir

Longueur

25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

6 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	4

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2342555XX

EN 420

EN 388 : 4544

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0075/797/162/11/15/1073

Attestation CE

AET 2342555

Numéro d'attestation

0075/797/162/11/15/1073

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Interface utilisateur 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

Maintenance

Information de stockage

Emballage minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour recevoir les instructions de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.