CRYOG

GANT CUIR CRYOGENIQUE TRAITE HYDROFUGE

Réf. CRYOG

Caractéristiques produit

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Manchette croûte de bovin. Doublure main et manchette synthétique. Coupe américaine. Manchette de 20 cm. Longueur : 40 cm.

Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge (TECHNICUIR).
Epaisseur cuir 1,10 à 1,30 cm.
Insert polyester aluminisé.
Doublure synthétique.
Manchette croûte de bovin.
Coutures fil Kevlar®.

COULEUR
Jaune paille

TAILLE
10

Utilisations produit - Risques

Froid / Intempéries

Usure

Industrie lourde

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Ruban auto-agrippant :
• Ajustage et dégantage rapides
Conforme à MR019
Testé à l'azote liquide.

Polyester aluminisé :
• Protection thermique

Hydrofuge :
• Résistant à la pénétration de l'eau
• Meilleure abrasion
• Plus de confort et de souplesse

Certifications - Normes

CE

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)
2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
2: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
2: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

EN511:1994 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)
2: Résistance au froid convectif (1 à 4)
2: Résistance au froid de contact (1 à 4)
1: Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

EN420:2003+A1:2009 4.2 Gant - Résistance à la pénétration de l'eau
4/4 ≥ 180 mn: Niveau de performance - Temps de pénétration

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
CRYOG10	3295249026844	Jaune paille	10	36	6