



LES POINTS FORTS

- Lunette ultra-légère : **21 g**
- **Mise en place parfaite** immédiate grâce au concept exclusif des branches
- **Absence de pression** grâce aux embouts ultra-souples xst
- **Nombreuses teintes disponibles**
- **Traitements exclusifs uvex** contre les rayures, la formation de buée

Domaines d'utilisation :

- Risques de projections mécaniques
- Teinte jaune pour travail en zone sombre, en extérieur par temps de brouillard
- Teinte bleutée pour travail sous fort éclairage artificiel, en cas de changement d'intensité lumineuse (carristes)
- Teinte solaire et protection aux Infra-rouges

Versions disponibles en écran incolore:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.065 bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex sapphire EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.415 VERSION ETC bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité extreme sur les 2 faces EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.315 blanc PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE

Versions disponibles en écran ambré ou bleuté:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.385 noir PC ambré / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible est tout spécialement filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i>
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.064 bleu PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE <i>La teinte bleutée est idéale en cas d'éclairage artificiel intense, la valeur de transmission est de 78% (contre 90% pour une version incolore) : la teinte protège contre l'éblouissement tout en garantissant un marquage 2-1,2. La teinte bleue est très confortable et garantit une très bonne reconnaissance des couleurs. EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR.</i>

Versions disponibles en écran protection solaire:

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.286 noir PC gris solaire / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
---	--	--


Versions disponibles en écran protection solaire ET infra-rouge :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.041 noir PC gris infrarouge plus (anti-buée) / teinte 1,7 EN 166 + EN 169 + EN 172 1,7.W.1.F.T.K.CE W.166.F.CE <i>La teinte grise protège des rayons Infra-rouges et ultra-violets, l'éblouissement et offre une reconnaissance parfaite des couleurs.</i>
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9178.043 noir PC gris infrarouge plus (anti-buée) / teinte 3 EN 166 + EN 169 + EN 172 3.W.1.F.T.K.CE W.166.F.CE <i>La teinte grise protège des rayons Infra-rouges et ultra-violets, l'éblouissement et offre une reconnaissance parfaite des couleurs.</i>

	Référence :	9178.500
	Coloris monture :	blanc / bleu
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE
	Marquage monture :	CE.166.W.F
Stérilisable en autoclave à 121° C pendant 20 minutes ; garantie 10 cycles pour l'écran, au-delà le changement d'écran est recommandé. <i>Nettoyage préalable possible avec solution désinfectante standard, ne pas laisser tremper le produit dans la solution.</i>		

Ecran de remplacement :

	Référence :	9172.255
	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision excellence
	Norme :	EN 166 + EN 170
	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires ultra-fins légèrement inclinés: - réduction de la distorsion - poids réduit - zone oculaire bien enveloppée (courbe de base 6,5)	➤ confort optimal ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection ➤ Sécurité accrue
	Ecran en PC et monture en Grilamid® - Grande légèreté : 21g - Protection mécanique optimale	➤ absence de gêne ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée
	Technologie uvex x-stream (xst) : monture solide dotée d'embouts de branches ultra-souples et flexibles	➤ confort optimal sans pression ➤ absence de gêne
	Pont de nez spécifique / traitement : Compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	➤ Lunette reste en place ➤ Confort supérieur ➤ Port accepté

Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence ▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable ▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K) ▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques. ▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Nettoyage facilité
Version avec traitement exclusif uvex supravision sapphire ▪ Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces. ▪ Excellente résistance aux produits chimiques. ▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	➤ Nettoyage facilité ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
Version avec traitement exclusif uvex supravision CR ▪ anti-buée intérieur 2 fois supérieur aux exigences de la norme N (EN 166) et résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave) : 121°C pendant 20 minutes ▪ anti-rayure extérieur	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
Traitement infradur plus ▪ Teinte 1,7 ou 3 ▪ Puissant anti-rayure sur la face externe associé à une excellente résistance aux projections de soudure ▪ Puissant anti-buée sur la face interne ▪ Coloris gris	➤ Atténue la luminosité ➤ Peut s'utiliser dans le secteur de la soudure, de l'exposition aux IR ou en lunette de protection solaire (EN 172) ➤ Vision parfaite non altérée par la buée ➤ Offre une excellente reconnaissance des couleurs