

FICHE TECHNIQUE

6L 300 bar EN bouteille en acier Réf. 1822552

Certifications :

EN12245; EN144-1; EN 144-2

Dimensions (sans

510 x D140

robinet) :

Poids (sans robinet) :

7,2 kg

Poids (avec robinet) :

7.7 kg

Température**d'utilisation :**

-30°C +60°C

**Matériau**

ACIER

Volume

6 L

Pression de service

300 bar

Pression de l'épreuve :

450 bar

Filetage de bouteille

M18 x 1.5 tol. class 6H

Protection du corps

non

Période de la requalification :

Se référer à la réglementation locale

Durée de vie :

Non limité

Robinet de la bouteille :

Forme du robinet

en équerre

Manomètre intégré

non

Protection du robinet

oui, protection en caoutchouc

Système anti-rupture

non

Ouverture du robinet

2,5 tours

Couple de serrage du robinet

55 Nm +/- 5 (en ccrod avec EN 13341)

Honeywell Respiratory Safety Products France

58, avenue de la Ferté-Milon – BP 94 – 02602 Villers-Cotterêts CEDEX – France
Tél. : +33(0)1 23 96 50 90 – Fax : +33(0)1 23 96 50 45 – www.honeywellsafety.com
Siret 552 057 440 00067 – APE 331B