

755 **FILTRO COMBINADO**
ABEK1P2 R **COMBINED FILTER**



755 ABEK1P2 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER

Descripción

Description

El filtro combinado 755 ABEK1P2 está diseñado para ser utilizado con las mascarillas modelo 755 y 756.

The combined filter 755 ABEK1P2 is designed to be used with the half masks 755 and 756.

Características

Characteristics

El filtro consta de tres partes:

The filter is made up of three main parts:

- Filtro de carbón activo del tipo A, B, E, K y clase 1.
- Disco filtrante contra partículas sólidas y líquidas P2.
- Tapa final modelo 756.

- Activated carbon filter. Type A, B, E, K Class 1.
- Filtering disk against solid and liquid particles P2.
- Cover mod. 756.

La unión del filtro a la mascarilla se hace mediante rosca no normalizada.

Thread connection system.

Marcado R: Filtro reutilizable

R mark: Reusable filter.



Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
B		Gases y vapores inorgánicos (cloro, sulfuro hidrógeno y ácido cianhídrico) Inorganic gases and vapours (chlorine, hydrogen sulfide and hydrogen cyanide)
E		Dióxido de azufre Sulfur dioxide
K		Amoníaco y sus derivados orgánicos Ammonia and organic derivatives of ammonia
P		Filtros contra partículas Particle filter

755 ABEK1P2 R

FILTRO COMBINADO

COMBINED FILTER



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

FILTRO ABEK1P2 R

FILTER ABEK1P2 R

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:

Continuous inhaled flow resistance:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47,5 l/min At 47,5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Capacidad de protección del filtro a 1000 ppm y 15 l/min frente a:

Protective capacity of the filter at 1000 ppm and 15 l/min against:

C6H12
Cl2
H2S
HCN
SO2
NH3

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Eficacia de filtración frente a:

Filtering effectiveness against a:

Aerosol de NaCl NaCl aerosol
Niebla de parafina Paraffin mist

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la respiración después de ensayo de obstrucción con polvo de dolomita.

Filter penetration after the clogging test with dolomite dust.

Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008 (filtro)
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control N° 0082

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: N°0082

Limitaciones de uso

Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDHL)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contamin

Advertencias

Warnings

El uso del filtro combinado 755 está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the combined filter 756.