

TWISTER

L'ULTRA-PROTECTION

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



Ref. TWISTN



39 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu
microfibre



MONTURE

• Polycarbonate

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• Polycarbonate

+ PROTECTIONS SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES


+ MOUSSE INTERCHANGEABLE

+ TRESSE RÉGLABLE

bolle
SAFETY

TWISTER

L'ULTRA-PROTECTION

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
TWISTER	PC / Black	TWISTN	56/26	 EN166 F CE  EN166 3 F CE	117 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate:

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne  Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximal de la sphère -6/+6

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-4

BASE

Base corrigée : 6

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13	
	TWISTN
à l'unité	3660740006785

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRE OCULAIRES	Polycarbonate
TYPE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, bifocal, progressif, dégressif
MATIÈRES MONTURE	Polycarbonate / Gun Métal
TRESSE	Polyester
MOUSSE	EVA



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

18/03/2019

bolle
SAFETY