



08/07/2014

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: 5110 & 5111

ancienne référence:

CAGOULE ALUMINISEE

Descriptif:



confectionnée en fibre-para-aramide aluminisée - Doublée coton 100% ignifugé Proban® 330g/m2. -Casque sidérurgiste intégré réglable (Schuberth Bop/Centurion Vulcain/MSA Thermalguard) -couvre épaules ou plastron non doublés - 5110-XXX : visière en TRIPLEX 220x100 ou 250 x150 métallisées OR ou incolores 5111-XXX : d'une visière polycarbonate 250x150 (1 visière incolore de 3mm d'épaisseur + 1 visière dorée de 1mm d'épaisseur) ou 250x500x1mm métallisée OR - visière grillagée en plus sur certains modèles- les modèles prévus pour les interventions incendie comportent une excroissance pour la soupape à la demande de l'ARI - existe avec plastron -

dimensions:

tailles disponibles: casque réglable

Préconisation

Protection contre le feu, la chaleur rayonnante et les projections de métal fondu. ATTENTION : les visières incolores ne protègent pas des rayonnements infrarouges

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03311362

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612
(2008)

- F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

cet équipement doit être complété avec des EPI adaptés (manteau, guêtres, gants)




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm	S	T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm	M	T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm	L	T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm	XL	T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm	XXL	T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.