

FICHE TECHNIQUECDS No: **64550**

Statut:

En vente

Produit: JACKSON SAFETY* R20 FFP2 NRD Masque respiratoire avec bride élastique confort et double soupape expiratoire

Date:

Sep 2011

Pays de vente: EMEA

Version: 2

Remplace: Sep 2008

PRODUIT FINI**Caractéristiques**

En conformité avec la norme
 Facteur Nominale de Protection
 Fuite totale vers l'intérieur
 Résistance inspiratoire minimale à 95 l/min
 Résistance expiratoire à 160 l/min
 Filtration : Particules solides (NaCl 120 mg)
 Filtration : Particules liquides (huile de paraffine 120 mg)
 Valve d'expiration
 Image du produit



Poids:

Specification des éléments constituant le produit:

1. Média filtrant
2. Joint nasale
3. Élastiques
4. Lanières élastiques ajustables
5. Barette nasale
6. Double soupape
7. Tous matériaux

Code couleur:**Caractéristiques additionnelles:****Instructions concernant le port du masque :****Données Spécifiques**

EN 149:2001+ A1:2009
 12.5
 Moyenne (N= 6) = 0.041% (Max autorisé: 8%).
 Moyenne (N=3) = 1.67 mbar (Max autorisé: 2.4mbar)
 Moyenne (N=3) = 1.95 mbar (Max autorisé: 3.0mbar)
 Moyenne (N=12) = 0.058% (Max autorisé: 6%)
 Moyenne (N=6) = 0.02% (Max autorisé: 6%)
 Deux, Avec clips de maintien de bride intégré
 CE marks

KIMBERLY-CLARK
JACKSON SAFETY*
 www.kcprofessional.com
 64550
 FFP2 NR D EN149:2001 + A1:2009
CE 0194

29g
 Spécifications fournisseur KPSU-00278
 Filtre mécanique et électrostatique 3 couches
 En mousse doublé d'une couche ultra douce
 Confort élastique extra large - grise
 Fixation des lanières intégrée aux valves
 Aluminium
 ABS jaune
 Sans silicone ni latex
 Jaune
 Test de charge à 120 g et test à la Dolomie passé avec succès. Conforme avec de la norme EN 149: 2001- 7.17.
 Voir: www.kc-safety.com/donvideo

ELEMENTS LOGISTIQUES

Unité de vente: 10 masques par boîtes, 8 boîtes/caisse

Poids net/caisse 2.3Kg

Taille de la caisse LxH: 59.1 x 27,9 x 24,1cm (OD)

Poids brut/caisse 3.1 Kg

Type de palette

E5

No. Caisses par palette

30

No. Caisses par couche

6

No. Couches par palette

5

Caractéristiques

- Lanière confort
- Deux valves d'expiration
- Code couleur jaune
- Joint nasal en mousse doublé d'une couche ultra douce
- Lanières extra larges élastiques ajustables
- Test de charge à 120mg et test à la Dolomie passé avec succès (EN149 : 2001)

Bénéfices

- Pour un plus confort de l'utilisateur
- Résistance à l'expiration réduite grâce à une meilleure distribution de l'air expiré
- Pour une meilleure identification du niveau de performance (FFP2)
- Étanchéité améliorée pour prévenir les fuites et réduire la formation de buée sur les lunettes de sécurité
- Pour plus de sécurité et de confort
- Pour un port prolongé du masque dans les environnements poussiéreux

NOTE

Ces données ont été générées à partir d'échantillons identifiés comme étant une représentation standard du produit. Elles sont fournies pour information, uniquement. Des informations additionnelles peuvent être fournies sur demande.

RAPPORT DE CONFIDENTIALITE

Les informations mentionnées ci-dessus sont la propriété de Kimberly-Clark. Des copies de cette fiche technique sont la propriété de Kimberly-Clark et ne doivent être réalisées qu'en cas de nécessité absolue. Toutes les copies, comme ce document, sont considérées comme secret industriel.

