

Coquille antibruit left/RIGHT passif

[Fiche Technique]

Caractéristiques clés

- 3 niveaux d'atténuation: 24, 28 ou 31 dB;
- 4 couleurs : jaune, bleu, blanc, gris
- Coquilles individuelles pour l'oreille droite & gauche
- Espace large pour les oreilles dans les coquilles
- Coussinets de réduction du bruit plus fins et souples & qui respectent l'anatomie du visage : performance unique au monde
- Confort incomparable pour le porteur
- Système de fixation de la coquille unique: 3 positions fermes (travail, pause, transport, stockage)
- En position pause : aucun contact avec les oreilles donc absence d'écho



Caractéristiques Techniques & Informations de commande

Matériaux :

Adaptateur : PA Bagues ajustement hauteur : TPE Adaptateur : PA
Couvre-adaptateur: TPE Coquilles: ABS Couvre-adaptateur: TPE

Coquilles (20 pcs/box)*	Jaune	Bleu	Blanc	Gris	Poids
LOW (SNR 25 dB)	10087437	10087438	10087439	10101995	212 g
MEDIUM (SNR 28 dB)	10087428	10087429	10087430	10101996	254 g
HIGH (SNR 31 dB)	10087422	10087423	10087424	10101997	336 g

***Utilisation avec les Casques V-Gard ou V-Gard 500**

Part N° Kit Hygiène : LOW: 10092878; MEDIUM: 10092879; HIGH: 10092880

Certifications



Testé & certifié selon EN352-3:2002 par FIOH, Finlande (0403). Certificat n°: 27214IDS01.

LOW H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB, **SNR=25 dB**

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur Moyenne, Mf (dB)	10,7	10,6	15,6	22,9	30,3	27,5	31,3	33,0
Ecart Type, sf (dB)	2,9	1,8	3,6	1,8	3,0	3,0	1,9	3,0
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	7,8	8,8	12,0	21,1	27,2	24,4	29,4	30,0

MEDIUM H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB, **SNR=28 dB**

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur Moyenne, Mf (dB)	13,4	13,8	18,8	26,9	34,1	30,9	33,6	37,8
Ecart Type, sf (dB)	4,1	3,0	3,2	2,1	2,9	4,3	2,5	2,9
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	9,3	10,8	15,6	24,8	31,1	26,6	31,1	35,0

HIGH H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB, **SNR=31 dB**

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur Moyenne, Mf (dB)	15,6	16,8	22,1	29,9	35,9	34,1	35,4	39,3
Ecart Type, sf (dB)	4,1	3,0	2,6	2,7	3,0	4,2	2,5	3,5
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	11,4	13,8	19,5	27,2	33,0	29,9	32,9	35,7

Combinaisons casques – coquilles certifiées

Casque industriel	Type adaptateur	Taille	Casque industriel	Type adaptateur	Taille
MSA V-Gard	60614	S,M,L	Iris II	60601 & 60602	S,M,L
MSA V-Gard 200	60601	S,M,L	Scott Style 600	60602	S,M,L
MSA V-Gard 500	60614	S,M,L	Scott Style 300	60601	S,M,L
Balance AC	60601	S,M,L	Peltor G2000	60601	S,M,L
Balance HD	60601	S,M,L	Peltor G3000	60602	S,M,L