

uvex ultrasonic flip-up



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque légère dotée de filtre soudeur relevable
- Protection combinée parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion**, les intrusions de **poussières** et le **rayonnement infra-rouge**
- Traitement des oculaires incolore exclusif **uvex supravision HC-AF** : anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe
- **Filtre soudeur nouvelle génération gris** assurant également une parfaite reconnaissance des couleurs selon la norme EN 172

Secteurs d'activités: Meulage, oxycoupage, soudure, fonderie

Versions disponibles :

	<p>Référence : 9302.043 Coloris monture : vert/noir Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.T.B</p> <p>Partie rabattable Oculaires : PC gris teinte 3 / protection soudeur infrarouge PLUS Norme : EN 169 / EN 172 Marquage écran : CE.3.W.1</p> <p>Poids : 126 g Conditionnement : Boîte de 4 paires / carton de 72 paires</p>
	<p>Référence : 9302.045 Coloris monture : vert/noir Oculaires : PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF Norme : EN 166 + EN 170 Marquage écran : 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE Marquage monture : CE.166.W.3.4.9.T.B</p> <p>Partie rabattable Oculaires : PC gris teinte 5 / protection soudeur infrarouge PLUS Norme : EN 169 / EN 172 Marquage écran : CE.3.W.1</p> <p>Poids : 126 g Conditionnement : Boîte de 4 paires / carton de 72 paires</p>
	<p>Référence oculaire de remplacement incolore : 9302.255 Référence partie rabattable teinte 3 : 9302.083 Référence partie rabattable teinte 5 : 9302.085</p>

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
	<p>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
	<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture ▪ réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	<p>Traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » pour l'oculaire incolore</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ anti-rayure extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	<p>Filtre soudeur gris</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nouvelle génération de filtre soudeur gris conforme aux normes EN 169 et EN 172 (filtre solaire) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ parfaite reconnaissance des couleurs ➤ meilleure acceptation de port ➤ protection contre les IR et les UV

	CARACTERISTIQUES / AVANTAGES	BENEFICES
	<p>Traitement infrarouge PLUS pour l'oculaire teinté</p> <ul style="list-style-type: none"> minimise les traces causées par les étincelles de soudure bonne résistance à la chaleur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ durée de vie allongée
	<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté

COURBES DE TRANSMISSION DES FILTRES TEINTE 3 ET 5

Overview transmissions welding filter grey

