



**Type :** Lunettes enveloppantes mono-oculaire. Branches réglables en inclinaison et en longueur. Pont nasal souple auto-réglant.

**Matériaux :**

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Branches :</b> | Grilamid                                              |
| <b>Oculaire :</b> | <b>Polycarbonate PC AS UV</b>                         |
|                   | * Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV                |
|                   | * Anti-produits chimiques                             |
|                   | <b>Polycarbonate PC AF UV</b>                         |
|                   | * Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV                |
|                   | * Anti-produits chimiques * Anti-buée * Anti-statique |

**Homologations:**

|                   |                   |                                |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Monture :</b>  | <b>EN166 -F</b>   |                                |
| <b>Oculaire :</b> | <b>EN 166 -1F</b> | <b>EN170 2-1,2 (Filtre UV)</b> |

**Qualité optique:** Classe 1

**Poids :** 28g.

**Performances :**

Résistance aux chocs : Bille de 6mm à 45m/sec.  
 Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 370nm  
 Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%  
 Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C

**Utilisation :** Protection contre les impacts de faible énergie (45m/sec)

**Variantes :**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>9381 105</b> | Monture et branches : Bleu Oculaire : PC incolore PC AS UV |
| <b>9381 155</b> | Monture et branches : Bleu Oculaire : PC incolore PC AF UV |
| <b>9380 105</b> | Monture et branches : Noir Oculaire : PC incolore PC AS UV |
| <b>9380 155</b> | Monture et branches : Noir Oculaire : PC incolore PC AF UV |