



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant** : version S plus étroite pour les visages fins
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision**

Versions disponibles :

 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.785 anthracite / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.710 Noir / lime PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.725 Blanc / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.745 Blanc / orange PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.891 gris clair / gris PC miroité argent / UV 5-1,7 traité anti-buée sur face interne <i>Teinte in/out : idéale dans les cas de variations d'intensité lumineuses</i> EN 166 + EN 172 5-1,7 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.282 noir / gris PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
 Version S plus étroite	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.283 noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris : Type de cordon :	9959.004 Noir Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos / pheos s Ajustement individuel
 Version S plus étroite	Référence : Coloris :	9192.002 Noir Armature pour lunettes uvex pheos s Existe en version standard référence 9192.001

Armature :

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



ETAPE 1

Insérer les crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette



ETAPE 2

Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.




ETAPE 3

Répéter l'étape 2 de l'autre côté.



ETAPE 4

Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire. Votre lunette est alors prête à être utilisée.

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Oculaires enveloppants : - Protection latérale - Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	Version plus étroite : Ecran plus étroit de 6%	➤ protection optimale garantie ➤ adaptation à toutes les formes de visage
	Protection sus-orbitale : Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran	➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	Branches flexibles et embouts ultra-souples : - technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes - flexibilité des branches	➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	Compatibilité avec les autres EPI : - branches plates proches du visage - souplesse des zones en contact direct avec le visage	➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	Ventilation exceptionnelle : design unique des branches avec zone de ventilation	➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	Système de fixation des branches novateur ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs	➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	Cordon spécifique : ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel	➤ maintien renforcé

TRAITEMENTS DISPONIBLES	BENEFICES
Version avec traitement exclusif uvex supravision excellence ▪ Anti-buée sur la face interne supérieur à 16 secondes minimum dans les conditions de la norme N (norme = 8s) et durable ▪ Anti-rayure sur la face externe (marquage K) ▪ Face externe offrant une excellente résistance aux produits chimiques. ▪ Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Nettoyage facilité
Version avec traitement exclusif uvex supravision extreme ▪ Anti-buée permanent à l'intérieur, ne se sature pas ▪ Anti-rayure à l'extérieur ▪ Technologie hydrophobe (pas de risque d'absorption de la poussière) ▪ Idéal dans les environnements avec des variations de températures extrêmes et où le niveau de salissures est élevé	➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée



Personnalisation :

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

