



03/07/2014

# FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@ede-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence: 5700

ancienne référence:

## PROTEGE-NUQUE ALUMINISE

confectionné en fibre para-aramide 500g/m<sup>2</sup> aluminisé - se porte sur un casque type aciériste à goulotte horizontale (pour pouvoir mettre l'arceau) car se fixe sur le ressort de l'arceau de relevages par auto-agrippant - ourlé sur tout le pourtour - toutes coutures en fil KEVLAR® - Variante de fixation : protège-nuque avec fentes pour fixation dans la coiffe du casque (fentes suivant le modèle de casques) -

Descriptif:



dimensions: tailles disponibles: Unique

protection de la nuque contre les projections de métal en fusion

Préconisation

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

a fait l'objet de l'attestation CE de Type ( AET) N° 03311364

EPI de catégorie 3, il est soumis à la

procédure visée à l'article "11a" de la directive CEE 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493 (CENTEXBEL). Le certificat "11a" prolonge la date de validité indiquée sur l'AET initial.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612  
(2008)

- F chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A Propagation de flamme limitée (A = conforme)

## N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations:

porter des EPI adaptés (manteau aluminisé, guêtres, visière, ...)




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm	S	T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm	M	T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm	L	T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm	XL	T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm	XXL	T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.