

**CODE ARTICLE: 93318\*****A69R**

Casque multi-usage avec coque extérieure ABS à nervures, suspension en tissu nylon 6 points avec ajustement par crémaillère.

Disponible dans un large éventail de couleurs : blanc, jaune, orange, vert foncé, bleu ciel, bleu marine, gris, rouge



## Présentation générale

**Numéro de référence**

93318\*

**Type de produit**

Protection de la tête

**Gamme**

Casques

**Ligne**

Hard Hats

**Marque**

North

**Marque anciennement connue sous le nom de**

NORTH

**Industrie**

- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Industrie générale
- Industrie sidérurgique
- Acierie et métallurgie
- Mining and Quarrying
- Offshore
- Pétro-chimie
- Transport
- Services collectifs
- Soudure
- Industries du bois

## Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Design antipluie

**Avantage**

Protège la tête et évite d'être mouillé

**Caractéristique**

suspension en nylon 6 points avec ajustement par crémaillère

**Avantage**

Assure le confort optimal à l'utilisateur

**Caractéristique**

Suspension réglable au niveau de la taille &amp; de la hauteur du serre-tête

**Avantage**

Assure le confort optimal à l'utilisateur

**Caractéristique**

Fentes pour adapter les différents modèles d'écran facial et de casques antibruits

**Avantage**

Assure confort et protection adéquate pour l'utilisateur même avec plusieurs EPI pour l'utilisateur

**Caractéristique**

Remplacement facile du bandeau anti-transpiration

**Avantage**

Plus hygiénique

**Caractéristique**

Casques de sécurité personnalisés

**Avantage**

La tampographie haute définition donne un aspect personnalisé professionnel au casque de sécurité. Nous utilisons une encre extrêmement résistante pour imprimer le logo sur n'importe quelle partie de la coque.

**Caractéristique**

Coque extérieure ABS

**Avantage**

Matériau solide, dur & rigide – Bonne résistance chimique – Très haute résistance aux chocs – Excellente performance sous des températures élevées et basses (+50 °C à -30 °C)

## Descriptif technique

### Performances

#### Performance de la température d'utilisation

+50 °C à -30 °C

### Informations générales

#### Poids (kg)

0.431

## Certifications

#### Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie CE

2

#### Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

#### Numéro de certificat CE

2382

#### Attestation CE

Honeywell Slovakia\_2382\_140327

#### Numéro d'attestation

2382

#### REACH

##### Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe	Substance > 0,1 %
Nom de la substance	Numéro CAS
No Substance Content	

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

20140228\_Hard Hat UI ar clean EN

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

Inséré dans l'emballage

### Informations sur la date d'utilisation

Coque max. 5 ans à compter de la première date d'utilisation ou 10 ans après sa fabrication

## Maintenance

### Information de stockage

Temp. : min. +5 °C et max. + 25°C. Éviter la lumière directe du soleil.

## Conditionnement

### Étui de conditionnement individuel spécial

Sac en polyéthylène

### Unité de mesure

chacun

### Quantité par boîte/kit/étui

20

### Quantités minimales à commander

20

### Pays d'origine

Slovaquie