

FICHE TECHNIQUE

CASQUETTE ANTI-HEURTS IGNIFUGÉE FIRSTBASE 3



DESCRIPTION

La casquette Firstbase 3 est la troisième génération de l'innovante casquette anti-heurts de style baseball de Scott Safety, conçue et homologuée conformément à l'EN 812, notamment l'annexe A1. La casquette Firstbase 3 a été conçue en partenariat avec certaines des plus grandes entreprises du monde de façon à constituer un équilibre parfait entre confort, protection et style, en vue de favoriser le plus haut niveau d'acceptation de la part de l'utilisateur.

APPLICATIONS

La casquette Firstbase 3 ignifugée (FR) a été conçue pour protéger les utilisateurs dans des applications industrielles où des étincelles brûlantes résultent du processus industriel comme par exemple le soudage ou le meulage automatisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		LAVAGE ET ENTRETIEN	
Style de coque	Souple	 <p>The label features the Scott Safety logo and 'First Base 3' branding. It includes care instructions: a temperature of 40°C, a 'no iron' symbol, a 'no dry clean' symbol, and a 'no fabric softener' symbol. Below the symbols, it says 'DO NOT USE FABRIC SOFTENER'. There are also fields for 'NAME' and 'DATE OF ISSUE'.</p>	
Couleurs	Bleu marine		
Poids	235 g visière réduite, 222 g visière mini		
Matériau de la coque	ABS ou HDPE (tous deux certifiés)		
Tissu	55 % coton « Protex » (monocrylique), 44 % coton, 1 % « Negastat » (fibre antistatique)		
Tenue des couleurs	4/5*		
Bandeau	56,5 % polyester, 43,5 % minéral		
Mousse	Éthylène-acétate de vinyle (EVA)		
Bride de réglage	Élastique ignifugé		
Boucle de réglage	POM (polyacétal)		
Longueurs de visière	Visière réduite 55 mm, visière mini 25 mm		
Broderie	Fil ignifugé		

La casquette Firstbase 3 ignifugée est lavable en machine. Veuillez vous conformer aux instructions de lavage ci-dessus.

FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATIONS

Casquette Firstbase 3 ignifugée	EN 812:2012 +A1, -30°C – Réussi F' Résistance aux flammes – Réussi (extinction dans les 5 secondes)
Tissu extérieur uniquement	Vêtements de protection :
ISO 11612:2008.	résistance à la chaleur et aux flammes
ISO 11611:2007.	pour le soudage et procédures associées
EN 340:2003	Exigences générales
EN 343:2003 +A1:2007	contre la pluie Perméabilité à la vapeur d'eau – Classe 3 /3 Rétention < 20 m2Pa/W
EN 13034:2005 + A1:2009	avec une performance limitée contre les produits chimiques liquides (type 6 et de type PB [6] équipement)
CEI 61482-1-1 Ed. 1.0 b:2009	contre les risques thermiques de l'arc électrique dans le travail sous tension (Commission électrotechnique internationale)
ISO 105	Tenue des couleurs au lavage, au séchage, au frottement sec et au frottement humide

TENUE DES COULEURS

La tenue des couleurs permet de mesurer la permanence d'une couleur sur un tissu. En général, le lavage et la lumière sont les principales raisons de la décoloration d'un tissu. Lors de l'évaluation de toutes les formes d'un changement de couleur, on utilise une échelle de 1 à 8, 1 correspondant à une très faible tenue des couleurs (dégradation maximum) et 8 correspondant à une très bonne tenue à la lumière (dégradation minimum). La tenue des couleurs du tissu de la casquette Firstbase 3 ignifugée a été testée conformément à la norme ISO 105 et a reçu une note globale de tenue des couleurs de 4/5. Ces notes sont meilleures que celles acceptées mondialement pour la tenue des couleurs de vêtements en Europe, aux USA, au Canada, en Australie et au Japon, qui exigent une note de 3-4.

AIDE À LA COMMANDE

Code Produit	Numéro d'article	Description/Taille pack	Code EAN/code-barres
HC23NB/RP/FR	2021254	HC23NB/RP FB3 IGNIFUGÉ BLEU MARINE (20)	5039269351252
HC23NB/MP/FR	2021726	HC23NB/MP FB3 IGNIFUGÉ BLEU MARINE (20)	5039269357865

ÉLIMINATION

Veuillez consulter les règlements locaux pour connaître les modalités et les lieux d'élimination.