FICHE TECHNIQUE

CENTURION®
WHEN CLARITY COUNTS

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT SEC KALIS

DESCRIPTION

Développée en partenariat avec Inuteq B.V, cette nouvelle technologie brevetée de refroidissement sec est conçue pour offrir un confort supérieur à son utilisateur. Une petite quantité d'eau suffit pour activer cette technologie révolutionnaire. Ensuite, une réactivation n'est nécessaire que tous les un à trois jours selon l'environnement d'utilisation.

S31DCHP

S31DCHS

SPÉCIFICATIONS

	Code	Option	Taille	Compatibilité de casque	Poids
Codes produit et options de casque	S31DCHP	Système de rafraîchissement sec	Taille unique	CE approuvé tous les casques Centurion	40gm
	S31DCHS	Kit garnitures toutes saisons			16gm

MATÉRIAUX

	Code	Couleur	Matériau
Codes produit et spécifications	S31DCHP	Extérieur: Jaune Brillant Intérieur: Noir	Extérieur: INUTEQ-DRY® nylon, jersey 50%, polyuréthane 50%, traitement antibactérien Ultra Fresh® Cœur: polaire absorbante en polyester avec technologie INUTEQ-DRY® Intérieur: INUTEQ-DRY® nylon
	S31DCHS	Bandeau en Kalis: Extérieur: Jaune Brillant Intérieur: Noir Bandeau en Dry-Tech: Noir	Bandeau en Kalis: Extérieur: nylon, jersey 50%, polyuréthane 50%, traitement antibactérien Ultra Fresh® Cœur: polaire absorbante en polyester avec technologie INUTEQ-DRY® Intérieur: INUTEQ-DRY® nylon Bandeau en Dry-Tech: Polyester

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Codes produit	EN 397:2012 + A1:2012 Casques de sécurité industrielle
S31DCHP	Monté sur un casque Centurion, ce dernier reste toujours conforme à la norme EN 397
S31DCHS	

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	S31DCHP: 1 par sachet, dimensions du sachet 32 x 21 x 5 mm, poids 105g S31DCHS: 1 per sachet, dimensions du sachet 200 x 210 x 22 mm, poids 80g
Stockage	Lorsque rempli d'eau (activé): ne pas stocker dans un milieu non ventilé pendant plus de 12 heures. Système sec: stockage à l'ombre dans un endroit sec pour une durée illimitée.
Durée de vie	La technologie bénéficie d'une garantie de 5 ans (sur la base de 750 activations et de 2,5 réactivations par semaine). Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit.
Nettoyage	Laver en machine à 40°C dans un filet de lavage. Utiliser un détergent doux. Laver à la main pour bénéficier d'une durée de vie optimale. Séchage à l'air libre uniquement. Pas de repassage. Pas de nettoyage à sec. Pas de détergent industriel.