

PRÉSENTATION

- Écran LCD couleur orientable à affichage intuitif
- Soupapes exclusives de fermeture des conduits d'air en l'absence de filtres
- Compact et léger (960 g)
- Batterie Li-Ion amovible, longue durée, à charge ultra-rapide
- 2 modes utilisateurs (masque / cagoule)
- Alarmes sonores et visuelles : batterie, filtres encrassés, durée de vie programmée des filtres
- Débit d'air constant réglable de 120 à 235 l/mn
- Étanche à l'eau et aux poussières (norme IP65)
- Confort de port comme d'usage : faible niveau sonore, pilotage par 2 boutons uniques, port à la ceinture (matelassée) ou au dos [harnais grand confort optionnel...]
- Homologué EN 12941 et EN 12942 pour 10 pièces faciales différentes
- Personnalisation (nom, numéro de flotte, image, logo...) par SAV



APPLICATION

- Industrie lourde
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Laboratoires
- Dépollution

ACCESSOIRES

51 00 10	Batterie Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
51 00 41	Ceinture décontaminable
51 00 30 EUR	Chargeur de batterie
71 00 92	Ceinture matelassée grand confort 2F
51 00 41	Harnais matelassé décontaminable
70 00 60	Tuyau léger flexible CA40x1/7" - CA40x1/7"
70 00 86CA	Tuyau caoutchouc CA40x1/7" - CA40x1/7"



Chemical 2F Plus

Moteur filtrant



TECHNIQUE

Désignation	Moteur filtrant Chemical 2F Plus
Référence	51 00 00FCA (accessoires dont ceinture confort), 51 00 00FDA (accessoires dont ceinture décontaminable)
Flux d'air	120/140/160/185/210/235 l/mn, réglage par simple pression sur 2 boutons
Cartouches	CleanAIR à soupape, connecteur Rd40 ; gaz/vapeurs, particules, combinées ; avec couvercle de protection
Tuyau d'air	Souple, semi-rigide et flexible
Batterie	Li-Ion rechargeable 2,6 Ah, 14,4 V ; charge en 2 h 30 ; autonomie variable selon le débit et le type de filtre utilisé ; avec un filtre particules : environ 8 h à 210 l/mn, plus de 10 h à 160 l/mn avec un filtre combiné : environ 4 h à 210 l/mn, environ 7 h à 160 l/mn
Niveau sonore	55-61 dB selon le débit d'air
Dimensions	240 x 110 x 120 mm
Poids sans les filtres	960 g
Résistances	Étanche à l'eau et aux poussières norme IP65 ; tous agents chimiques sauf acétaldéhyde, acide sulfurique et acide nitrique ; étincelles et flammèches, UV et rayonnements de chaleur ; agents nettoyants courants (savons, détergents...)
Certifications	EN 12942/A2 TM3, EN 12941/A2 TH2, TH3
Écran de contrôle	LCD à matrice active TFT 1,52" et 262 000 couleurs ; rotation de l'affichage ; affichage : mode, débit, état de la batterie, colmatage du filtre, durée d'utilisation du filtre, norme EN, alarmes
Affichage personnalisable	Toute information (nom, entreprise, numéro de flotte, etc.), langue (français, anglais, allemand, tchèque...), image ou logo..., par SAV CleanAIR
Fournis en standard	Chemical 2F, batterie, chargeur, ceinture matelassée, tuyau d'air, testeur de débit, manuel
Accessoires optionnels	Batterie, harnais grand confort, harnais décontaminable polyamide/polyuréthane, ceinture décontaminable polyamide/polyuréthane
Plage d'utilisation	+10 à +40° C, < 80 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville

Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - info@cleanair.fr

www.cleanair.fr