

### PRÉSENTATION

- Écran LCD couleur orientable à affichage intuitif
- Compact et léger (1 420 g)
- Batterie Li-Ion amovible, longue durée, à charge ultra-rapide
- 2 modes utilisateurs (masque / cagoule)
- Alarmes sonores et visuelles : batterie, filtres encrassés, durée de vie programmée des filtres
- Débit d'air constant réglable de 120 à 235 l/mn
- Étanche à l'eau et aux poussières (norme IP65)
- Confort de port comme d'usage : faible niveau sonore, pilotage par 2 boutons uniques, port à la ceinture (matelassée) ou au dos [harnais grand confort optionnel...]
- Homologué EN 12941 et EN 12942 pour 10 pièces faciales différentes
- Personnalisation [nom, numéro de flotte, image, logo...] par SAV



### APPLICATION

- Industrie lourde
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Laboratoires
- Dépollution

### ACCESSOIRES

51 00 30 EUR	Chargeur de batterie
51 00 41	Ceinture décontaminable
51 00 42	Harnais décontaminable
52 00 10	Batterie Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
52 00 43.1	Ceinture matelassée grand confort 3F
52 00 44.1	Harnais matelassé décontaminable
70 00 60	Tuyau léger flexible CA40x1/7" - CA40x1/7"
70 00 86CA	Tuyau caoutchouc CA40x1/7" - CA40x1/7"

**CleanAIR®**

# Chemical 3F Plus

## Moteur filtrant



## TECHNIQUE

<b>Désignation</b>	Moteur filtrant CleanAIR Chemical 3F Plus
<b>Références</b>	52 00 00 FCA (accessoires dont ceinture grand confort) 52 00 00 FDA (accessoires dont ceinture décontaminable)
<b>Flux d'air</b>	120/140/160/185/210/235 l/mn, réglage par simple pression sur 2 boutons
<b>Cartouches</b>	CleanAIR connecteur Rd40 ; gaz/vapeurs, particules, combinées ; avec couvercle de protection
<b>Tuyau d'air</b>	Souple, semi-rigide et flexible
<b>Batterie</b>	Li-Ion rechargeable 2,6 Ah, 14,4 V ; charge en 2 h 30 ; autonomie variable selon le débit et le type de filtre utilisé ; avec un filtre particules : environ 8 h à 210 l/mn, plus de 10 h à 160 l/mn avec un filtre combiné : environ 4 h à 210 l/mn, environ 7 h à 160 l/mn
<b>Niveau sonore</b>	55-61 dB selon le débit d'air
<b>Dimensions</b>	320 x 200 x 150 mm
<b>Poids sans les filtres</b>	1420 g
<b>Résistances</b>	Étanche à l'eau et aux poussières norme IP65 ; tous agents chimiques sauf acétaldéhyde, acide sulfurique et acide nitrique ; étincelles et flammèches, UV et rayonnements de chaleur ; agents nettoyants courants (savons, détergents...)
<b>Certifications</b>	EN 12942/A2 TM3, EN 12941/A2 TH2, TH3
<b>Écran de contrôle</b>	LCD à matrice active TFT 1,52" et 262 000 couleurs ; rotation de l'affichage ; affichage : mode, débit, état de la batterie, colmatage du filtre, durée d'utilisation du filtre, norme EN, alarmes
<b>Affichage personnalisable</b>	Toute information (nom, entreprise, numéro de flotte, etc.), langue (français, anglais, allemand, tchèque...), image ou logo..., par SAV CleanAIR
<b>Fournis en standard</b>	Chemical 3F, batterie, chargeur, ceinture matelassée, tuyau d'air, testeur de débit, manuel
<b>Accessoires optionnels</b>	Batterie, harnais grand confort, harnais décontaminable polyamide/polyuréthane, ceinture décontaminable polyamide/polyuréthane
<b>Plage d'utilisation</b>	+10 à +40° C, < 80 % Hr

### CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville  
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - info@cleanair.fr

[www.cleanair.fr](http://www.cleanair.fr)