

PRÉSENTATION

- **Le premier masque au monde spécialement conçu pour le désamiantage !**
- Joint facial large facilitant le scotchage des vêtements de protection
- Conception d'un seul tenant, sans nid à poussières ni membrane phonique pour une décontamination aisée
- Qualité de fabrication réellement exceptionnelle
- Seulement 430 g !
- Confort inégalé et équilibre de port
- Perte de charge réduite grâce aux deux soupapes d'expiration
- Champ de vision large et non déformé
- Visière en polycarbonate à traitement de surface anti-rayure et antibuée
- Écran de protection rigide de la visière
- Entretien et maintenance aisés
- Harnais de tête à 6 points
- Utilisation avec les moteurs filtrants CleanAIR ou en filtration passive avec les cartouches CleanAIR homologuées
- Certifié EN 136 et EN 12942 TM3
- Deux tailles M, L pour toutes les morphologies



APPLICATION

- Industrie chimique et pétrochimique
- Laboratoires
- Construction, dépollution

PIÈCES

STSD2659 Écran de protection pour visière de masque STS CF01/CF02 (paquet de 5)

TECHNIQUE

Désignation	Shigematsu CF02
Références	72 06 00 M, 7206 00 L
Tailles	M, L
Matériaux	Élastomère thermoplastique, visière en polycarbonate, caoutchouc pour le harnais
Certifications	EN 136, EN12942 TM3
Compatibilité	Moteurs filtrants CleanAIR Chemical 2F, 3F, CleanAIR Amiante ou filtration passive
Poids	430 g
Connexion	Filetage CA40x1/7" conforme à la norme EN 148
Facteur de protection nom.	2 000 en ventilation assistée
Plage d'utilisation	0 à +50 °C, < 95 % Hr
Conditions de stockage	0 à +50 °C, < 95 % Hr

CleanAIR SAS

13, rue Jean Monnet 95190 Goussainville
Tél. : +33 (0)1 39 88 89 70 - Fax : +33 (0)1 72 33 55 29 - info@cleanair.fr