



PF251 et PF251/SUPER: PSL CARTOUCHES FILTRANTES HAUTE EFFICACITE A PARTICULES

COMPATIBILITE:	PF251/2 Tornado et Phantom	PF251/SUPER Tornado seulement
SPECIFICATION:	TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL Et TMP3	TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL
POIDS :	115 g	180 g
DIAMETRE:	110mm	127mm
PROFONDEUR:	60mm 48mm excluant le pas de vis	83mm 71mm excluant le pas de vis
CONSTRUCTION:	Filtre papier plissé en fibre de verre, cédé en centrifuge à l'intérieur d'un boîtier en Polypropylène.	Filtre papier plissé en fibre de Verre, cédé en centrifuge à l'intérieur d'un boîtier en Polypropylène.
FILTRATION EFFECTIVE:	1000 cm ²	3000 cm ²
PERFORMANCE:	Testées à 200 + l/min (EN12941/2) : moins de 0.05% de pénétration d'aérosol de chlorure de sodium. Testées à 200+ l/min (EN12941/2) : Efficacité minimum de 99.95% contre les particules sub-microniques.	
NORMES:	Conformes aux normes EN147, EN12941/12942 applicable, quand utilisées avec les moteurs du Tornado ou Phantom. AS1716 quand utilisées avec Phantom/Tornado. Version PF251/NA certifiée par la NIOSH comme un composant du moteur PPR1 sous 42 CFR 84.	
CERTIFICATIONS:	Certifiées CE ; par une inspection notifiée Certification (0194). PF251/NA version NIOSH.	
APPLICATIONS:	Toutes particules solides et liquides toxiques, Incluant poussière, brouillard, fumée, bactérie et certain virus, et fibres amiantes, sujets aux limitations des spécifications amiantes.	
LIMITATIONS :	Ne doivent pas être utilisées en espace confiné, ou dans des zones immédiatement dangereuses pour la vie, ou en insuffisance d'oxygène. Ces cartouches filtrantes n'absorbent pas les gaz ou les vapeurs.	
QUALITE:	Ces cartouches filtrantes sont à 100% testées sous une chartre qualité certifiée par BSI sous ISO 9001.	

