



NOUVEAU MAXX PRO AVEC HYDROSHIELD®

Le masque Maxx Pro associe design moderne, technologie, matériaux et revêtement antibuée Honeywell HydroShield haute performance pour le confort et le respect du port par les travailleurs.

Le masque Maxx Pro est désormais doté du nouveau revêtement antibuée Honeywell HydroShield qui offre une efficacité antibuée prolongée pour une sécurité accrue. Son oculaire torique ergonomique permet son utilisation avec d'autres EPI (masques de soudure ou respiratoires, casques de sécurité) tout en offrant une qualité optique et une vision périphérique excellentes. Proposé avec un bandeau en néoprène ou textile.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement HydroShield : le nouveau revêtement antibuée de Honeywell offre la plus haute efficacité antibuée, même après un port prolongé et des nettoyages fréquents. De plus, il offre plus de résistance aux rayures que l'actuel revêtement antibuée.
 - ▶ pour une vision toujours plus nette, plus longtemps.
- L'oculaire torique offre une qualité optique et une vision périphérique supérieures.
- Le corps en élastomère souple suit les contours du visage.
 - ▶ pour un ajustement sans espace.
- Bandeau sur pivots à réglage rapide.
 - ▶ pour un ajustement en toute simplicité.
- Système de ventilation indirecte.
 - ▶ pour limiter la formation de buée.
- Oculaires en polycarbonate.
- Système de remplacement des oculaires économique.
 - ▶ pour une réduction des coûts.
- Design stylé.
 - ▶ pour un meilleur respect du port par les utilisateurs.

RISQUES

- Usage général et protection contre les impacts (45 m/s) – protection spéciale contre la formation de buée.

APPLICATIONS

- Ce produit convient à tous les environnements dans lesquels de la buée est susceptible de se former, ce qui couvre une grande variété d'applications et de secteurs, comme la construction, la fabrication, l'industrie chimique, les services publics ainsi que celui du pétrole et du gaz.

Nouveau MAXX Pro Caractéristiques



Données techniques	
Catégorie	Masques
Matière des oculaires	Polycarbonate
Matière de la monture	Polypropylène rigide
Couleur de la monture	Bleue
Revêtement	Honeywell HydroShield
Poids	74 grammes
Certifications	Numéro de certification CE : EC0485 – Norme(s) : EN166:2001 – EPI Catégorie CE : 2 – Assurance qualité : ISO 9001 / 2000
Informations de livraison	Unités de vente : paquet de 10

Réf.	Description	Oculaire	Revêtement	Marquage monture	Marquage oculaire
10 110 71HS	Masque MAXX Pro avec oculaire en polycarbonate Revêtement HydroShield – bandeau en NÉOPRÈNE	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1FT 9 KN
10 110 72HS	Masque MAXX Pro en polycarbonate Revêtement HydroShield – bandeau TEXTILE	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 349 FT	2C-1.2 B-D 1FT 9 KN
10 110 70HS	Oculaire de remplacement en polycarbonate pour masque MAXX Pro Revêtement HydroShield	○ Incolore	HydroShield	-	2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

Marquage oculaire

Classe optique 1 :
pas de distorsion optique
(port permanent autorisé)

Résistance mécanique

F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C
K : résistance à la détérioration
des surfaces par de fines particules
N : résistance à la buée

Performance du filtre et domaine d'application

Code (domaine d'application)

2 ou 3 : filtre UV

Perception des couleurs :

C : perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité :

1.2 à 6 : niveau de filtration de la lumière visible

Marquage monture

Norme de référence
Norme EN 166

Résistance mécanique

F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C

Domaines spécifiques d'application

3 : liquides (gouttelettes / projections)
4 : grosses particules de poussière
9 : solides chauds et métaux en fusion

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

INTERNATIONAL

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com

BENELUX

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS BENELUX BV

Tél: +32 (0)2 728 2117

Fax: +32 (0)2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com