

CODE PRODUIT: AJB170-40 _ _ 00

CR2 - MATÉRIAU HAUTE RÉFLÉCTIVITÉ - OFFRE 60% DE VISIBILITÉ EN PLUS DES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

PROTECTION DE LA TÊTE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Positionnez le casque sur votre tête et ajustez le serrage

Pour une protection adéquate, il est nécessaire de porter le casque avec la visière tournée vers l'avant

Assurez-vous que le casque soit ajusté à votre taille de tête



CALOTTE:

Calotte: ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène).

HARNAIS:

Serrage et attaches en HDPE et araignée 6 points en polyester

CHAMLON™ BASANE PH NEUTRE:

Coton égyptien avec enduit PU poreux, pour un maximum d'absorption. pH neutre, testé dermatologiquement.



BANDES CR2:

Bandes réfléchissantes CR2, 60% de visibilité en plus des vêtements HV



SERRE-NUQUE À CREMAILLIÈRE:

La nouvelle molette JSP est un système ergonomique développé pour favoriser le confort d'utilisation et le maintien sur la tête



BANDES RÉFLÉCHISSANTES CR2

EVOLite CR2, l'innovation en matière de visibilité sur site

Répond la norme EN12899-1 (Haute performance de matériaux réfléchitif pour les panneaux)

CONFORMITÉ

EN 397 pour les casques de chantier

Certificat CE numéro 00279, établi par l'organisme BSI

Satisfait les performances de déformation latérale

Satisfait les performances de résistance au métal en fusion

Taille adaptable

Disponible en version ventilée et non ventilée

Personnalisation au logo de l'entreprise par impression

EVOLite®

VISIÈRE STANDARD - CREMAILLIÈRE - VENTILÉ - CR2

FICHE TECHNIQUE

CODE PRODUIT: AJB170-40 _ _00

PROTECTION DE LA TÊTE

CR2 - MATÉRIAU HAUTE REFLECTIVITÉ - OFFRE 60% DE VISIBILITÉ EN PLUS DES VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

DIMENSIONS DU CARTON

Quantité: 10

Poids: 3.2 (Environ)



HAUTEUR:
450mm

LARGEUR:
240mm

LONGUEUR:
580mm

TOUR DE TÊTE ET POIDS DU CASQUE

Taille: 530 - 640mm

Poids: 299g (Environ)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer le dessus de casque à l'eau chaude avec du savon et sécher à l'aide d'un chiffon doux

Ne pas nettoyer à l'aide de produits chimiques ou abrasifs

Le casque doit être stocker à l'abri de la lumière, à l'écart des produits chimiques et ne doit pas être exposé à des températures extrêmes



COULEURS DISPONIBLES

Nous consulter

CASQUE EVOLite®
+ LUNETTE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE

NORMES EN	EN397 EN12899-1	Oui Oui
PERFORMANCE	Résistance à l'impact Déformation Latérale	Oui 50 Joules Oui
RÉSISTANCE À TEMPERATURE	Métal en fusion(MM) +50°C -30°C	Oui Oui Oui
MATÉRIAU DE CALOTTE	ABS Recyclable Stabilisé aux UV	Oui Oui Oui
HARNESS MATERIAL	HDPE Textile	Oui Oui
OPTIONS	Accessoires Bande réflective CR2 I Lunette intégrée	Oui Oui Oui
HARNAIS	Crémaillère	Oui Oui Oui
JUGULAIRES DISPONIBLES	4 pts 2 pts	Oui Oui
LOGO	Avant Arrière Côté MIN DE COMMANDE Marquage individuel	Oui Oui Oui 40 Oui

LIMITES D'UTILISATION

Le casque n'apportera une protection efficace que s'il est porté correctement

Tout casque ayant subi un impact important doit être immédiatement remplacé

Les produits suivants ne doivent pas être appliqués sur le casque sauf recommandation du fabricant: peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes autocollantes

S'il est en contact avec la peau, le harnais peut provoquer des réactions allergiques sur des personnes sensibles

Dans ce cas, quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin

Les utilisateurs sont avertis des dangers de modifier ou de retirer quelconque composant original de casque, hors recommandation du fabricant