

Sécurité / Lunettes / 506 UP HYBRID

506 UP Hybrid - Clear Plus

Code: 506UG.03.00.00

Date: 08-06-23

1/2



Marquage monture (UE)

506U U 166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT KN CE

Marquage joint (UE)

506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE

Technologie de la monture

Hybride, Pont réglable, Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS)

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Blanc/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)

Classe optique

Classe optique (1)

Poids

38g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/506-up-hybrid/506-up-hybrid-clear-plus/>



01.

VERRE À TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET
ANTI-RAYURES HAUTEMENT
PERFORMANT VANGUARD PLUS

02.

BRANCHES À INCLINAISON
RÉGLABLE

03.

JOINT EN CAOUTCHOUC SOUPLE

pour un appui léger douceur sur le visage et sur
le nez

04.

VERRE PANORAMIQUE ET
ENVELOPPANT

pour une meilleure protection latérale

05.

SANGLE ÉLASTIQUE RÉGLABLE

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163