

/ TC4812

Casque pour électricien, avec écran Arc-flash relevable, teinte grise
APC2 - ATPV 12 cal/cm²



Voir la fiche
technique en ligne

**/ Normes**

- EN 397
- EN 50365
- GS-ET-29 : APC2
- GS-ET-29: Transmittance Lumineuse : 2
- ASTM F2178 : ATPV = 12 cal/cm²
- Normes protection des yeux : Marquage de l'oculaire, Normes protection des yeux
- Normes protection des yeux : EN 166, EN 170

/ Utilisation

Protection contre les effets thermiques d'un arc électrique, pour le visage et la tête, pour une énergie incidente jusqu'à 25 Cal/cm² (selon la version de l'écran).

Cet EPI (Equipement de Protection Individuel) fait partie de protection contre le risque Arc-Flash, en compléments de vêtements et de gants pour électriciens répondant également à ce risque.

Ce kit comprend 2 composants :

- Casque de protection pour électricien,
- Ecran Arc-Flash, avec une teinte gris clair, traitement anti-buée à l'intérieur, et anti-rayure à l'extérieur, avec une protection transparente pour le bas du visage et le menton, et des protections latérales, également transparentes,

L'écran est utilisé en combinaison avec un casque de protection diélectrique, pour apporter une protection adaptée et optimale contre le risque Arc-Flash, comme défini par la NFPA 70E.

Arc Rating Category 3 (ARC 3) selon NFPA 70E. Pour plus d'informations concernant les produits, visualisez les FT du casque TC45N (décliné en plusieurs couleurs) et de l'écran GREYARC (APC2 et ATPV 12 Cal/cm² ou 25 Cal/cm²).

/ Avantages

- Teinte gris clair pour une meilleure reconnaissance des couleurs et plus de luminosité
- Protection latérale intégrée

/ Domaines d'activité

Câble & connexions



Mobilité électrique



Traction électrique



Distribution d'électricité



Production



Transport



Industrie



Sous-station

/ Caractéristiques

- Couleur principale : Blanc
- Ventilation : Non ventilé
- Matériau de la coque (calotte) : ABS
- Ajustement du casque : Crémaillère
- Tour de tête (cm) : 56-63
- Points de fixation : 6 points
- Durée de vie à partir de la fabrication : 84 mois
- Couleur de l'oculaire : Gris
- Encoche universelle pour écran



/ Accessoires

	Référence	Désignation
	HOUTC25	Housse de protection anti-UV pour casque avec écran relevable
	HTC42B	Housse de transport anti-UV pour casque.
	C279	Charlotte ronde de propreté à usage court

/ Pièces détachées

	Référence	Désignation
	TC45BCN	Casque de protection pour électricien avec jugulaire 4 point
	TC45JCN	Casque de protection pour électricien avec jugulaire 4 point
	TC45OCN	Casque de protection pour électricien avec jugulaire 4 point
	TC45BLCN	Casque de protection pour électricien avec jugulaire 4 point
	GREYARC12	GREYARC12 - Écran facial ARC-FLASH teinte grise — ATPV 12Cal/cm ²
	GREYARC25	GREYARC25 : Écran facial ARC-FLASH teinte grise — ATPV 25Cal/cm ²