

# V-Gard® 950



Casque industriel non ventilé avec écran intégré



*Casque électricien le plus léger du marché et parfaitement équilibré offrant une solution tout en un : protection du visage et de la tête. Casque non ventilé, livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage molette et avec écran intégré résistant aux conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1. Pour usage en cas de risque de chute d'objets, de projections chimiques accidentelles, de projections de métaux en fusion, de rayonnements UV, de projections de particules sur le visage ou en cas d'arc électrique.*

## Points forts du casque

- Design moderne et lignes sportives
- Calotte en ABS qui apporte le maximum de robustesse (Option LD = Déformation Latérale)
- Calotte peu encombrante (grâce au système breveté de remontée d'écran)
- Bords inclinés du casque qui aident à évacuer la pluie et les débris
- Casque idéal pour électriciens conforme à EN 397 440 V AC et EN 50365
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)
- Protection contre les projections de métal en fusion (option MM)
- Compatible avec l'usage de coquilles anti-bruit
- Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque
- Livré avec un sac de transport/stockage
- Optionnel: mentonnière pour Jugulaire 4 points, fabriquée à partir de textile résistant aux arcs électriques

## Points forts de la coiffe

- Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette avec 6 points d'ancrage
- Bandeau antisueur PREMIUM : matière absorbante, large couverture du front, lavable (x50) et remplaçable
- Sangles en textile : usage confortable sur de longue durée
- La coiffe descend bas au niveau de la nuque : équilibre et stabilité du casque
- Coussinet souple de confort à l'arrière : ventilation optimisée
- Molette souple : réglage facile
- Large molette crantée utilisable même avec des gants
- 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port : pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité



■ Retrouvez les casques industriels MSA dans l'annuaire d'EPI inclusifs #PPEthatfits !

## Points forts de l'écran intégré

- Protection contre les impacts, les projections chimiques et de métaux en fusion, les rayonnements UV et les conséquences des arcs électriques
- Écran facial traité antibuée/antirayures (KN)
- Mousse sur la partie supérieure de l'écran pour une étanchéité optimale entre l'écran et la calotte
- Compatible avec les lunettes correctrices ou lunettes de sécurité
- Écran simple d'utilisation : manipulation avec une seule main et avec des gants
- Mécanisme écran 100% sûr : Mécanique (pas de remontée automatique), 2 positions (remonté ou complètement descendu)
- Écran remplaçable sans outil



**WE KNOW WHAT'S AT STAKE.**

### Version avec stickers rétro réfléchissants

- Set de 5 stickers rétro réfléchissants, design nid d'abeille
- Couleurs disponibles : gris, rouge, vert, jaune, bleu
- Stickers posés en usine ou disponibles en pièces détachées
- Apparence similaire de jour comme de nuit



### Version avec logo

- Pantone ou Quadri (Qualité photo !)
- Possible sur les 4 faces : 50 x 75 mm max
- A partir de seulement 12 pièces sous 5 à 10 jours ouvrables
- Personnalisation possible en face avant au dessus du porte-badge : 30 x 75 mm



### Version avec porte-badge/ porte-lampe

- Porte-badge soudé par ultrasons en usine
- Applications : cartes de visites, badge d'accès, carte d'identification des salariés du BTP (obligatoire Loi MACRON / Travail illégal)
- Conçu également pour fixer les bandeaux des lampes frontales



### Version avec protections latérales textiles « anti-arc » montées

- Protection des oreilles et des côtés du visage contre les effets des arcs électriques car l'opérateur a le réflexe de tourner légèrement la tête
- Rabattable : position de protection (grise) ou de pause (orange fluo) : moyen visuel de voir si l'opérateur est protégé.
- Testé selon la norme GS-ET-29 Classe 1 (test de côté)
- Lavable - lavage à la main, 40°C



### Marchés

- Industrie
- Construction
- Traitement des eaux
- Pétrochimie et chimie

### Pièces détachées

- Coiffe Fas-Trac® III 6 points
- Ecran & bielles
- Bandeau mousse
- Jugulaire 4 points

### Autres accessoires compatibles

- Etiquette nominative
- Coquilles anti-bruit V-Gard
- Accessoires été hiver et protection du cou

## Caractéristiques techniques

GÉNÉRAL	
<b>TAILLE</b>	52-64 cm (tour de tête)
<b>PRÉSENCE DE PIÈCES MÉTALLIQUES</b>	Non
<b>POIDS</b>	635 g avec la jugulaire 4 points inclus
<b>DIMENSIONS DE LA CALOTTE</b>	225 mm (largeur) x 150 mm (hauteur) x 298 mm (longueur)
<b>DIMENSIONS DE L'ÉCRAN</b>	290 mm (longueur) x 210mm (hauteur) x 3 mm (épaisseur)

MATÉRIAUX	
<b>CERTIFICATION</b>	CE Certified (EN397) with MSA Industrial Helmets
<b>CALOTTE</b>	ABS avec stabilisateurs d'UV Non ventilée
<b>COIFFE</b>	
TOUR DE TÊTE	Polypropylène (PP)
CLIPS	Polypropylène Gris (PP)
BANDEAU ANTISUEUR	Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)
SANGLES	Textile (Polyester PET) 6 points
MOLETTE	Polyoxyméthylène (POM), polypropylène (PP) et polyamide (PA)
COUSSINET DE CONFORT	Polyéthylène faible densité (LDPE)
<b>ARCEAU</b>	Polycarbonate
<b>ÉCRAN INTÉGRÉ</b>	
ÉCRAN	Polycarbonate transparent (PC)
RAILS DE L'ÉCRAN	Polyoxyméthylène (POM)
BIELLES	Polyamide (PA)
MOUSSE	Mousse EPDM noire résistante à la flamme
<b>JUGULAIRE 4 POINTS</b>	
SANGLES	Textile Polyester
CLIPS DE FIXATION	Polyoxyméthylène (POM)
BOUCLE MAINTIEN SANGLES MENTON	Acétal
BOUCLE AUTOMATIQUE ET AJUSTEURS	Polyamide
<b>PROTECTIONS LATÉRALES TEXTILES «ANTI-ARC» (OPTIONNEL)</b>	Cuir, Fibres de Lyocell, Modacrylique, Fibres à âme de Carbone, Méta-aramides, polyamide Couleur: - Face Interne (baissée): Pantone 13-0550 jaune fluo - Face Externe (baissée): Pantone 19-0201 gris
<b>MENTONNIÈRE (OPTIONNEL)</b>	Cuir, Fibres de Lyocell, Modacrylique, Fibres à âme de Carbone, Méta-aramides, polyamide
<b>STICKERS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS (OPTIONNEL)</b>	Sticker rétroréfléchissant en vinyle résistant aux chocs, avec adhésif sensible à la pression Surface totale de rétroréflexion= 11688 m2

DURÉE DE VIE	
<b>DURÉE DE STOCKAGE</b>	<b>3 ans</b> à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température 20 ±15 °C
<b>DURÉE DE VIE EN SERVICE</b>	<b>5 ans</b> à compter de la mise en service. La durée de vie en utilisation des casques démarre quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service.
<b>NOTE À PROPOS DE LA COIFFE</b>	Etant en contact avec la tête, nous recommandons de la changer régulièrement pour des questions d'hygiène. Inspecter la coiffe avant chaque utilisation.
<b>NOTE À PROPOS DES ÉCRANS</b>	Avant chaque utilisation, inspecter l'écran et remplacer quand il est rayé ou endommagé. Les protections des yeux et du visage ont une durée de vie utile de 5 ans, durée de stockage comprise.




## Informations Logistiques

<b>INDIVIDUEL (UNITÉ DE VENTE)</b>	1 casque dans un sac de protection en tissu réutilisable, instructions imprimées sur papier, suspension complètement ajustée
<b>CARTON (MULTIPLE ET MINIMUM DE VENTE)</b>	12 casques Dimension Carton: 710 x 590 x 340 mm
<b>PALETTE</b>	120 casques (10 cartons de 12 casques) Taille palette: 1200 x 730 x 1980 mm

\* Les 4 références suivantes peuvent être commandées par 1 unité :  
GVF1A-COA0000-000, GV2A-COA0000-000, GV1A-COA000G-000 et GV1A-COA00GG-000

## Certifications

<b>NORMES (PROTECTION DE LA TÊTE)</b>  	Certifié par le laboratoire notifié européen APAVE (0082) selon : <b>EN 397:2012</b> Casque de protection pour l'industrie. Options: - Très basse température / -30°C, également testé à -40°C (GOST) - Déformation Latérale / LD - Projections de métal en fusion/ MM - Isolation électrique / 440 V AC <b>EN 50365:2002</b> classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC. Testé conforme selon la Classe 2 EN 50365:2023 avec une tension d'épreuve alternative de 20 000 V et une tension de tenue alternative de 30 000 V.
<b>NORME (PROTECTION OCULAIRE)</b>	Certifié par le laboratoire notifié européen DIN CERTCO (0196) selon <b>EN 166:2001</b> Ecran de Protection 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN 2C-1.2 Filtre UV conformément à <b>EN 170:2002</b> 1 : Qualité Optique 3 : Protection contre les projections de liquide B : Résistance à l'impact d'énergie moyenne 120 ms 8-1-0 « 8 » = résistance à l'arc électrique selon EN 166:2001 « 1 » = classe de protection 1 (4 kA) selon GS-ET-29 « 0 » = meilleure classe de transmission lumineuse selon GS-ET-29 = VLT>75 % 9 : Résistance aux métaux fondus et matières solides brûlantes K : Résistance à la rayures N : Résistance à la buée
<b>CONTRÔLE DE PRODUCTION SELON RÈGLEMENT EPI - MODULE D</b>	APAVE (0082)
<b>CERTIFICATIONS ET TESTS ADDITIONNELS</b>	
<b>HEAD PROTECTION</b>  	Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN ISO 80079-36 : 2016 et CEI/ TS 60079-32-1 : 2017 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS)* - Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22 - Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2 - Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur * L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.10 8 ohms
<b>TEST ADDITIONNEL POUR LES PROTECTIONS LATÉRALES TEXTILES « ANTI-ARC » (OPTIONNEL)</b>	Testé selon le référentiel GS-ET-29 Classe 1 Protection des yeux et du visage contre les arcs électriques (test de côté). Inclus et testé dans le champ de certification casques & accessoires pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS) - voir ci-dessus pour le détail.

## Casques avec jugulaire 4 points montée - Informations de commande



Couleurs standards*	Code RAL	Références standards
BLANC	RAL 9003	GVF1A-COA0000-000
JAUNE	RAL 1018	GVF2A-COA0000-000
ROUGE	RAL 3020	GVF3A-COA0000-000
VERT	RAL 6016	GVF4A-COA0000-000
BLEU	RAL 5003	GVF5A-COA0000-000
ORANGE	RAL 2008	GVF6A-COA0000-000
ORANGE HAUTE VISIBILITÉ	RAL 2005	GVF9A-COA0000-000
JAUNE HAUTE VISIBILITÉ	RAL 1026	GVFAA-COA0000-000

\* Gris, Noir : disponible à partir de 240 pièces



**Si vous souhaitez recevoir le casque avec les stickers déjà posés, sélectionnez les codes suivants :**

GVFxA-CxAxxGx-xxx, gris  
 GVFxA-CxAxxHx-xxx, rouge  
 GVFxA-CxAxxVx-xxx, vert  
 GVFxA-CxAxxQx-xxx, jaune  
 GVFxA-CxAxxUx-xxx, bleu

**Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec les protections latérales textiles « anti-arc » :**  
 GVFxA-CxAxxxG-xxx

**Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec un porte-badge/ lampe :**

GVFxA-CxAxx5xx-xxx


**Si vous souhaitez recevoir le casque avec les stickers non posés, sélectionnez les codes suivants :**

GVFxA-CxAxxEx-xxx, gris  
 GVFxA-CxAxxFx-xxx, rouge  
 GVFxA-CxAxxNx-xxx, vert  
 GVFxA-CxAxxPx-xxx, jaune  
 GVFxA-CxAxxRx-xxx, bleu

**Si vous souhaitez commander le V-Gard 950 avec une jugulaire 4 points + mentionnée :**  
 GVFxA-ExAxxxx-xxx

## Pièces détachées - Informations de commande

Part No.	Description
GA90041	Coiffe Fas-Trac III 6 point avec bandeau mousse remplaçable
10153518	Bandeau mousse remplaçable et lavable pour coiffe Fas-Trac III (10 pièces) <b>5</b>
696688	Bandeau éponge lavable Terriband (10 pièces)
GA90034	Ecran incolore de recharge (avec bielles) <b>1</b>
GA90047	Jugulaire universelle 4-points <b>2</b>
GA90040	Mentonnière pour la jugulaire universelle V-Gard 4 points <b>4</b>
GA90033	Protections latérales textiles « anti-arc » (paire) <b>3</b>
GA90039	Sac de transport réutilisable
GA90036	Planche de 5 stickers rétro réfléchissants gris (Set pour un casque)
GA90037	Planche de 5 stickers rétro réfléchissants rouges (Set pour un casque)
GA90056	Planche de 5 stickers rétro réfléchissants verts (Set pour 1 casque)
GA90057	Planche de 5 stickers rétro réfléchissants jaunes (Set pour 1 casque)
GA90058	Planche de 5 stickers rétro réfléchissants bleus (Set pour 1 casque)



## Notre Mission

La mission de MSA est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler en sécurité et qu'ils puissent, ainsi que leurs familles et leurs proches, vivre en bonne santé dans le monde entier.

**MSA: NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.**

Note : ce bulletin contient uniquement une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances sont décrites, les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées et avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions du produit, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournies. Les cahiers des charges peuvent changer sans indication préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un partenaire MSA à proximité, veuillez vous rendre sur le site [MSAsafety.com/offices](https://www.msasafety.com/offices).