FICHE TECHNIQUE

Référence du modèle	**5X1K.03.00.05**
N° d'attestation CE de type	**N°0068/ETI-DPI/053-2015**
Date de l'attestation	**14/10/2015**

Marquage droit	**U EN166 FT CE**
Couleur monture	**Gris métal / Vert**
Type de monture	**Lunettes à branches**
Champ visuel	**180°**
Rég. longueur des branches	**Par cran (4 positions)**
Rég. Inclinaison des branches	**Par cran**
Système de ventilation	**Au-dessus de l'écran**
Poids total en g.	**29g.**

Marquage de l'oculaire	**2C-1,2 / 5-3,1 U 1 FT K N**
Matière de l'oculaire	**Polycarbonate**
Transmission de la lumière visible	**91,2% / 15%**
Teinte	**Incolore**
Traitement anti-rayures	**Oui**
Traitement anti-buée	**Oui**
Autre traitement	**UV400**
Epaisseur (mm)	**2mm**
Courbure de l'oculaire	**Base 8**
Classe optique	**1**
Numéro de code	**2C-1,2 / 5-3,1**
Matériau monture	**Nylon / TPR**
Pont nasal	**Réglable - en élastomère**
Note:	**Branches souples avec technologie Softpad**

Normes de référence: EN 166, EN 167, EN 168, EN170, EN172

	Marquage de référence
Usage général (intérieur et extérieur) et projections mécaniques (meulage, fraisage, usinage…)	
• **Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) et solaire (selon l'écran)**	**2C / 5**
• **Oculaire incolore laissant passer 91,2% et 15% de la lumière visible (selon écran)**	**1,2 / 3,1**
• **Qualité optique classe 1 pour port permanent**	**1**
• **Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C)**	**FT**
• **Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces**	**K**
• **Revêtement anti-buée sur les 2 faces**	**N**
• **Oculaire possédant une très bonne résistance aux produits chimiques**	

Modèle Polymorphe s'adaptant à tous les visages et tous les environnements de travail

Pack Essentiel avec une lunette 5X1 incolore, 1 écran de rechange Solaire G15, 1 étui rigide avec passant-ceinture et mousqueton, 1 spray nettoyant, 1 étui microfibre et 1 essui-verres microfibre.

Fournit avec une notice pour monter les écrans de rechange. Possibilité d'acheter les écrans à part.

Système de changement d'oculaire rapide et facile

Possibilité de monter un insert optique pour les porteurs de verres correcteurs

UNIVET France SAS - 18 Avenue Charles de Gaulle - 39400 MOREZ
Tel. 03.84.33.67.99 / Fax 03.84.60.09.86
www.univet-optic.com