# DEMI-MASQUE FILTRANT FFP3 NR AVEC VALVE MPR-FFP3-AM-AV-28

SAVOY INTERNATIONAL

Made in France

## INFORMATIONS TECHNIQUES

EPI de catégorie III

Dimensions : 225 mm x 110 mm

Garanti sans latex

Couleur : Blanc

Avec valve

Modèle breveté

## DESCRIPTION PRODUIT

Le Demi-masque filtrant plié FFP3 NR avec valve est fabriqué en France

Protège efficacement contre les aérosols liquides et solides

Protège l'utilisateur des agents infectieux et toxiques

Le masque FFP3 Savoy International s'adapte à différentes morphologies et garantit une étanchéité optimale

Tous nos masques FFP3 sont produits en conformité avec les exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009

## ORIGINE DES MATÉRIAUX

Spunbond : France ou Hors Europe

Élastiques : France

Barrette Nasale : France

Mousse : France

Meltblown : France ou Hors Europe

Valve : Hors Europe

## COMPOSITION

Composé de 4 couches :

- 2 couches de meltblown haute filtration (Polypropylène)
- 2 couches de spunbond pour un confort optimal (Polypropylène)

2 élastiques de maintien faisant le tour de tête

Barrette nasale intégrée et ajustable

Mousse de confort nasale

Sans latex, sans fibre de verre

## CONDITIONNEMENT

10 masques par boîte

25 boîtes par carton (250 masques)

Taille des cartons : 600 x 400 x 240 (L x l x H)

24 cartons par palette (6 000 masques)

Taille des palettes : 1200 x 800 x 1600 (L x l x H)

Version : FFP3 NR FR valve - V1.2 | Création : 10/02/21 | Modification : 23/02/22

SAVOY PROTECT
37 Boulevard du Chevran, 74 300 Cluses, France
www.savoy-international.com

+33 (0)4 50 98 94 25
protections@savoy-international.com
www.savoy-international.com

# DEMI-MASQUE FILTRANT FFP3 NR AVEC VALVE MPR-FFP3-AM-AV-28

SAVOY INTERNATIONAL

Made in France

## CONDITIONS DE STOCKAGE & DE CONSERVATION

Ne doit pas être exposé à l'humidité (<70%) et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Péremption : 3 ans à compter de la date de fabrication.

## PRÉCONISATIONS

Le temps de port du demi-masque filtrant doit respecter les réglementations nationales et/ou locales.

Le demi-masque filtrant destiné à un usage unique ne doit pas être porté plus d'une journée de travail.

Adapté aux environnements infectieux et poussiéreux.

## CONFORMITÉ

Les masques FFP3 NR Savoy International ont été testés et homologués par l'APAVE. Ils sont conformes aux exigences de la norme EN Norme EN 149:2001+A1:2009 0082.

SAVOY PROTECT
37 Boulevard du Chevran, 74 300 Cluses, France
www.savoy-international.com