



Nature



pureon

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE
CERTIFIÉE qui permet d'éviter le
développement des bactéries
jusqu'à 99,99 %

Protection respiratoire : demi-masques

Description et composition :

Demi-masque prémonté ultra compact prêt à l'emploi. Sans entretien.

Fabriquée en **thermoplastique (TPR) extra mou hypoallergénique**.

Incorpore un nouveau système de soupapes expiratoires-inspiratoires, avec ouverture complète de la membrane pour une **faible résistance à la respiration**, offrant confort à l'utilisateur. Les filtres sont développés pour apporter une **plus grande capacité filtrante** (système high-tech-non-woven-materials).

Design courbé avec un **champ visuel optimal** : frontal, périphérique et inférieur. Permet une parfaite compatibilité avec d'autres EPI.

Taille unique universelle (M/L) qui s'adapte à toutes les tailles de visage.

Zone de contact étudiée de manière ergonomique pour **apporter une excellente adhérence faciale**. Design étudié pour **couvrir la plus grande zone faciale** dû au réglage du menton et des côtés, en apportant en outre une **plus grande sensation de confort**.

Dispose d'un **harnais universel à la tête**. Système d'**ouverture et de fermeture automatique** à la nuque par un clip-on.

Étudié de manière ergonomique pour un **réglage pratique et rapide**.

Sac à fermeture éclair. Le sac à fermeture éclair maintient le demi-masque à l'abri des saletés et autres substances.

Il augmente la durée de vie du demi-masque en évitant une usure prématurée



Soupape innovante
avec faible résistance
à l'expiration



Large champ de vision



Parfaite compatibilité
avec d'autres EPI

Réf.	Produit	Poids
912600	NATURE FFABEK1P3 R D	310 gr
912601	NATURE FFAB1P3 R D	310 gr
912605	NATURE FFA1P2 R D	298 gr
912606	NATURE FFA2P3 R D	300 gr
912959	NATURE FFABE1P3 R D (Sur demande)	310 gr

Caractéristiques d'utilisation

Température de service: -40°C a +120°C

Compatible FDA: adapté à l'usage alimentaire

Respect des paramètres établis dans la norme EN 405

N° filtres	2
N° soupapes expiratoires	1
N° soupapes inspiratoires	2
Contenu en CO2 (%)	<1 %
Résistance respiratoire (mbar) :	
À 95 l/min (FFA1P2 R D)	<9,0 mbar
À l'inhalation de flux continu À 95 l/min (FFABEK1P3 R D et FFAB1P3 R D)	<9,8 mbar
À 95 l/min (FFA2P3 R D)	<11,4 mbar
À l'exhalation de flux continu de 160 l/min	<3,0 mbar

www.medop.es

Protection respiratoire : Demi-masques

Norme et certification

EN 405:2001 + A1:2009

Applications

Atmosphères présentant des polluants en forme de particules et/ou de gaz.
Ne pas utiliser quand la concentration de polluant dépasse de 50 fois la limite d'exposition permise. La protection contre les polluants est déterminée par les filtres qui s'incorporent au demi-masque
Secteurs : bricolage, peinture, industrie minière, construction, bois, chimie et laboratoires, textile, jardinerie, métallurgie, etc.

Conservation Stockage - Expiration

Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.

Indications Utilisation - Mode d'emploi

Le nettoyage est recommandé après chaque utilisation. Pour ce faire, nettoyez le masque et ses autres parties (à l'exception des filtres) à l'aide d'un chiffon humide et rangez-le dans son étui original. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

Présentation



Sac de 1 unité
Paquet de 20 unités
Dimensions sac packaging : 305 x 280 mm

Code-barres

	GINT-13	GINT-14
912600	8423173887063	18423173887060
912601	8423173887070	18423173887077
912605	8423173887117	18423173887114
912606	8423173887124	18423173887121
912959	8423173889197	18423173889194

