



● Goulotte de débordement

● Ecran interchangeable

● Compatible avec le port de lunettes ou d'autres EPI



Hydra

Caractéristiques

- Durci K et anti-buée N face intérieure et face extérieure
- Ecran interchangeable
- Strap inclinable, réglable
- Champ de vision panoramique
- Compatible avec le port de lunettes
- Compatible avec le port d'autres EPI
- Goulotte de débordement

Accessoires



Écrans

Référence HYDSLPCIC93



Insert optique

Réf. OPTICOB L DHG0115385415KO



Étuis pouch L

Référence SAFPOUCHL



Cordon

Référence DDS007001

Récapitulatif

Modèle	Monture	Versions	Références	Marquage oculaires	Marquage monture	Traitements
Hydra	● Gris	● Incolore	HYDRAPCIC93	2C-1.2  1BT 9 KN 	 EN166 3 4 9 BT 	Durci, Anti buée
Écrans	● Gris	● Incolore	HYDSLPCIC93	2C-1.2  1BT 9 KN 	 EN166 3 4 9 BT 	Durci, Anti buée

Marquages des oculaires

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Risque thermique

9. Métal fondu et solides chauds.

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistances mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

 Norme européenne

 Identification fabricant

Marquages de la monture

EN 166. Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courant (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.)

EN 170 Filtres pour l'ultra-violet (code 2).

Risque chimique :

3. Gouttelettes de liquides.

4. Grosses particules de projections > 5 microns.

Risque thermique

9. Métal fondu et solides chauds.

Risque mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation dans un environnement où les particules sont lancées à grande vitesse à des températures extrêmes (-5 à +55°C)

 Norme européenne

 Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Demetz Safety aux normes  sont envoyés sur simple demande.

Certifié par : **FINANCIERE POURQUERY**

2 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon

Conditionnement & gencod EAN13

HYDRAPCIC93	
Unité	3608301301481
Boîte (5)	3608301301450
Carton (60)	3608301301467
HYDSLPCIC93	
Unité	3608301303225

Caractéristiques

Matériau oculaire	PC
Base oculaire	5
Matériau monture	PVC
Matériau nez	-
Matériau mousse	-
Matériau tresse	NYLON
Poids	132g

Demetz Safety

Marque du groupe OPAL-DEMETS
24 av. Joannès Masset - CS30739
69257 Lyon Cedex 09
France

Mail : safety@demetz.fr
www.demetz-safety.com

