

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE KASK

WHE00105

FR



INFORMATIONS TECHNIQUES



MATERIEL

COQUE EXTERNE:
HD Polypropylène

COQUE INTERNE:
EPS à double densité

MOUSSE FRONTAL:
Morbide Nylon PA



STANDARD

EN 397

Protection contre les chocs avant, arrière et latéraux conformément à la norme EN 12492

Clauses 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacité d'absorption de l'énergie d'impact

Clause 4.2.2 pénétration

Clause 4.1.4 ventilation

EN 397 tests supplémentaires :
-30°C / LD / MM



WHE00105-201
WHITE



WHE00105-208
BLUE



WHE00105-210
BLACK



WHE00105-221
YELLOW FLUO



WHE00105-222
ORANGE FLUO



WHE00105-223
RED FLUO



WHE00105-224
LIME FLUO



WHE00105-241
WHITE/RED



WHE00105-251
BLUE/YELLOW



WHE00105-253
WHITE/GREEN



TAILLE

Taille unique - adaptable
De 51 à 63 cm



POIDS

390 g



TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / + 50°C



CATÉGORIE

II

TECHNOLOGIES



SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE

Système de réglage de la taille pour une stabilité maximale, facile à utiliser grâce à une roue de grand diamètre.



FILET ANTI-INTRUSION

Un filet métallique empêche les débris de pénétrer dans le casque tout en maintenant la respirabilité.



2DRY

Un tissu technique à séchage rapide qui accélère la dispersion de la sueur et de l'humidité à la surface du rembourrage du casque, pour un port plus sec et plus confortable.



TROUS D'AÉRATION

Casque conçu avec 10 prises d'air qui maximisent le flux d'air interne par des canaux de sortie, ce qui assure une respirabilité exceptionnelle du casque.



ANNEAU PORTE CASQUE

Muni d'une boucle d'attache sur la jugulaire. Conçu pour permettre une fixation sûre du casque au harnais ou à d'autres éléments.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DE VISIÈRE

Casque conçu avec des points d'ancrage qui permettent de visser la visière au casque. Nécessite un jeu de vis pour la visière.



POINTS D'ANCRAGE DE L'ADAPTATEUR DU CASQUE ANTIBRUIT

Conçu pour compléter les casques KASK de la série Superplasma avec des adaptateurs et des coquilles antibruit KASK.



CLIPS POUR LAMPE INTÉGRÉS

Conçu avec 4 points d'ancrage pour lampe, en nylon, externes et intégrés. Compatible avec les lampes frontales KASK et les lampes industrielles à bandes élastiques.



DÉTAILS DE HAUTE VISIBILITÉ

Coque fluorescente haute visibilité, clips de lampe luminescents et autocollants réfléchissants pour une sécurité accrue dans des conditions de faible visibilité.

© 2023 KASK SPA. All rights reserved.



PERFORMANCES

Protection de l'impact sommital	K	5 kg from 1 m 50 J	Test de résistance à basse température	K**	T= -30°C
Protection contre les chocs latéraux, frontaux et arrière	K*	5 kg from 0,5 m 25 J	Protection contre les déformations latérales	K**	LD
Protection contre les objets pénétrants	K	3 kg from 1 m 30 J	Protection contre les éclaboussures de métal fondu	K**	MM
Libération de la jugulaire	K	>15 kg <25 kg			

K Exigences de la norme

K* Conformité supplémentaire aux exigences de la norme EN12492

K** Tests supplémentaires effectués pour répondre aux exigences facultatives

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

3 10
YEARS GUARANTEE YEARS SHELF LIFE

DURÉE DE CONSERVATION

10 ans à compter de la date de fabrication. Le casque doit être inspecté régulièrement et avant chaque utilisation afin de détecter la présence d'un quelconque dommage tel que des fissures, un décollement, une déformation ou une usure qui constituent une preuve concrète de l'état de détérioration du casque. Les casques qui ont subi un choc violent doivent être remplacés même en l'absence de signes évidents de dommages.

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

NETTOYAGE

Nettoyer le casque avec le nettoyant pour casques KASK Helmet Cleaner ou de l'eau, un savon à pH neutre et un chiffon doux et propre. La coiffe interne doit être lavée à la main sous l'eau froide ou en machine (max. 30°C - 85°F). Le produit de rafraîchissement KASK Liner Refresher est disponible pour neutraliser les odeurs désagréables.

RANGEMENT

Le casque doit être rangé à l'abri de la lumière du soleil ou d'une source de chaleur. Nous recommandons l'utilisation d'un sac à cordons pour casques pour protéger le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.

APPLICATION D'ADHÉSIFS

Ne pas appliquer d'adhésifs, d'autocollants ou de peinture ou solvant sur le casque qui ne seraient pas conformes aux spécifications du fabricant. Toute modification ou intervention peut compromettre sa fonction de protection.

ACCESSORIES



WVI00018
VISIÈRE V2 PLUS



WVI00024
ÉCRAN FACIAL



WVI00003
VISIÈRE ZEN FF



WVI00006
VISIÈRE À GRILLE



WHP00004/5/6
COQUILLES ANTIBRUIT



WLA00001/2/3
LAMPE FRONTALE



WPA00007
REMBOURRAGE INTERNE
POUR L'HIVER



WAC00020/24
PROTECTION
DE LA NUQUE



WAC00032/33
PROTECTION
DE LA NUQUE RW



WAC00036/37
PARE-SOLEIL

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION