uvex pheos nxt

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Caractéristiques

- lunette ultra-légère au design sport
- design innovant des branches uvex aero non-slip 3D pour un maintien optimal et sûr à tout moment sans pression
- réduction du composant rigide de la branche pour plus de le légèreté
- circulation maximale de l'air grâce aux encoches spéciales dans les branches pour une excellente régulation thermique
- oculaire en polycarbonate robuste doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision - résistance durable à la buée et aux rayures
- UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV dangereux, jusqu'à 400 nm

N° d'article	9128265
Normes	EN 166 + EN 170
Catégorie d'EPI	Catégorie II

Données techniques - Monture	
Branches	
Matériaux	polyamide (PA), élastomère thermoplastique (TPE)
Spécificités	uvex aero non-slip 3D pour plus de ventilation et une adhérence optimisée
Coloris	bleu, anthracite
Marquage	
Code d'identification du fabricant	W
Norme EN en vigueur	166
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Symbole de conformité	CE

uvex

Détails techniques - Oculaires	
Matériaux	polycarbonate (PC)
Épaisseur	2,1 mm
Traitement	uvex supravision excellence
Teinte	incolore
Protection UV	UV400
Marquage	
Filtre	2C-1,2 (EN 170)
Code d'identification du fabricant	W
Classe optique	1
Résistance aux impacts	F (45 m/s)
Résistance aux particules à haute vitesse à des températures extrêmes	T
Résistance aux rayures	K
Antibuée	N
Symbole de conformité	CE

Informations logistiques			
Produit			
Poids	25 g		
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	162 x 143 x 49		
	Unité de conditionnement 1	**Unité de conditionnement 2**	**Unité de conditionnement 3**
Code EAN	4066853002000		
Quantité	1	10	160
Dimensions (L x l x h) approx. en mm	60 x 145 x 58	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Poids net approx. en g	25	250	4 000
Poids brut approx. en g	39	495	8 820
Pays d'origine	Allemagne		

Accessoires complémentaires

Cordons

9959003	9959004	9959002

Étuis

6118002	9954355	9954395	9954600	9954500	9954501	9954360

Nettoyage

9963005	9972130	9970005

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : uvex-safety.fr