



TEGERA® 12910



Pour en savoir plus

Gant de protection chimique, 0,3* mm (*chem-layer) PVC (Vinyle), finition sablée, coton, doublure, Cat. III, extra long, pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Niveau de protection de haute qualité - Bon ajustement - Résistant - Bonne préhension - Confortable	- Imperméable - Extra long - Protection contre les produits chimiques - Sans phtalate - Résistant aux huiles et aux graisses - Doux

PRÉVIENT DES RISQUES DE

lésions corrosives, blessures liées aux aiguilles,
blessures abrasives, contact avec la poussière, contact
avec des produits chimiques, contact avec l'humidité,
contact avec l'humidité, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements à risques chimiques, environnements à
risques microbiologiques, environnements dangereux
pour la santé, environnements corrosifs, environnements
mouillés, espaces humides, espaces huileux et gras, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail d'installation cvac, pétrochimie, travail avec des
produits chimiques, travail de technologie chimique,
travail dans l'industrie papetière, travaux
d'assainissement, travail de nettoyage, travail
en laboratoire, travail dans l'industrie piscicole, travail
maritime

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper,
chemical

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails,
veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique

CATÉGORIE Cat. III

ÉPAISSEUR 0,3* mm (*chem-layer)

MATÉRIAU DE DOUBLURE Doublure, Coton

LONGUEUR 700 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/36

NQA 0.65

MATÉRIAU D'ENDUCTION PVC (Vinyle)

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le

polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ

CE 0598

UK 0321

EAC

TP TC 019:2011



Information/UIS



EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
JKL



EN 374-3:2003



EN ISO 374-5:2016



EN
388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES



Imperméable

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	L
Niveau de perméation	2	6	3
Dégradation %	9,5	-5,9	0,2

POINTURE	RÉF.	EAN
7	12910-7	7392626074385
8	12910-8	7392626074392
9	12910-9	7392626074408
10	12910-10	7392626074361
11	12910-11	7392626074378

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com