



PRODUCT NUMBER: 2318769

VERTIGO BLANC PU 3

Pour la manipulation de petits objets présentant des risques de coupure en environnement sec.

Overview

Reference Number

2318769

Product Type

Gants

Range

Cut and Puncture Protection

Line

Cut resistant

Brand

Sperian

Brand formerly known as

PERFECT FIT

Industry

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Glass Industries
- Logistics
- Maintenance
- Metal steel
- Paper Industries
- Services
- Telecoms
- Transportation
- Utilities

Product Use

Pour la manipulation de petits objets présentant des risques de coupure en environnement sec.

Features & Benefits

Feature

Gant tricoté en fils Spectra® /Lycra.

Enduction polyuréthane blanche sur la paume et le bout des doigts.

Poignet élastique.

Jauge 13.

Longueur : 24 cm

Benefit

CONFORT

La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort.

Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

RÉSISTANCE

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures.
Enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts pour une excellente résistance à l'abrasion.
Attention ! N'exposez pas ce gant à la chaleur.

SÉCURITÉ

Le coloris blanc renforce les propriétés de ce gant en matière d'hygiène et de propreté.

Technical Description

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base EN 420-2003

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :

Gant tricoté en fils Spectra® /Lycra®.

Enduction polyuréthane blanche sur la paume et le bout des doigts.

Poignet élastique.

Jauge 13.

Longueur : 24 cm

Product Technology

Tricoté, enduit

Fiber

Spectra®

Gauge

13

Glove/liner color

Blanc

Coating Type

PU

Coating Color

Blanc

Length

24 cm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes.

Dexterity

Classe 5

Sizes

6 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	X
Tear resistance	4
Puncture resistance	2
Cutting resistance (TDM test)	B

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL

2318769 XX

EN 420

EN 388 : 4342

Certifications

EU Category PPE
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

EU Certification
0075/797/162/02/19/0553

Additional Information

User Manual
Interface utilisateur 102

User Information Sheet
102

Maintenance

Storage Information
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Care Instructions
Cet article peut être nettoyé. Pour recevoir les instructions de nettoyage, contactez Honeywell Safety Products.