



# GUYARD

## Gant polyéthylène haute densité, enduction polyuréthane

Référence

**SM713 C3**

Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur [guyard-sa.fr](http://guyard-sa.fr)

### Caractéristiques :

- Tricot polyéthylène haute densité, jauge 13, enduction polyuréthane de coloris gris dans la paume, dos aéré.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Longueur : 20 à 26 cm selon la taille.

### Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 200 paires.

### Précautions d'emploi :

- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.

### Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière. La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2016 – EN ISO 13997

Déclaration délivrée par MK (Croatie) n°2474



4 3 4 2 C

### Niveaux des performances :

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion              | : 4 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 3 / 5 |
| • Déchirure             | : 4 / 4 |
| • Perforation           | : 2 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997  | : C / F |

### Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces sèches légèrement coupantes, industrie automobile, mécanique, aéronautique, ...

### Limite de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température > 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### Innocuité, confort & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.  
Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUXROUX - N° Siret : 341 274 876 00026