



PRODUCT NUMBER: 2318771/W
Vertigo Gris PU Long C&G C

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou gras

Honeywell

Overview

Reference Number

2318771/W

Product Type

Gants

Range

Cut and Puncture Protection

Line

Cut resistant

Brand

Honeywell

Industry

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Glass Industries
- Logistics
- Maintenance
- Paper Industries
- Services
- Telecoms
- Transportation
- Utilities

Product Use

Manipulation de pièces tranchantes dans un environnement sec ou gras.

Features & Benefits

Feature

Gant léger tricoté en Spectra®/Lycra® / extérieur en fibre de verre. Enduction polyuréthane grise sur la paume et le bout des doigts Longueur poignet 11 cm.

Benefit

CONFORT

« La technique de tricotage utilisée permet d'obtenir un gant qui épouse parfaitement la main et offre une bonne dextérité. » Le confort est maximal et la solidité accrue Le toucher frais du Spectra® apporte une grande sensation de confort Le dos aéré améliore la respirabilité du gant.

RÉSISTANCE

Les fils en Spectra®/Lycra® garantissent une protection exceptionnelle contre les coupures L'enduction polyuréthane au niveau de la paume et du bout des doigts assure une excellente résistance à l'abrasion. Le long poignet protège

l'avant-bras. Attention ! N'exposez pas ce gant à la chaleur.

HYGIÈNE

La couleur grise de l'enduction permet de travailler dans un environnement sale.

Technical Description

Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conforme aux normes :

Normes de base EN 420-2003 EEC

Risques mécaniques EN 388-2003

CARACTÉRISTIQUES :

Gant léger tricoté en Spectra®/Lycra® / extérieur en fibre de verre.

Enduction polyuréthane grise sur la paume et le bout des doigts

Longueur poignet 11 cm

Product Technology

Tricoté, enduit

Gauge

13

Glove/liner color

Gris et blanc

Coating Type

Polyuréthane

Length

27 cm

Harmlessness

Conforme aux normes européennes

Dexterity

Classe 5

Sizes

7 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	5
Tear resistance	4
Puncture resistance	3

Packaging Label

Tagging

CE HONEYWELL

2318771 XX

EN 420

EN 388 : 4543

Certifications

EU Category PPE

2

EU Certification

0075/797/162/07/18/1514

Literature & Documents

AET 2318771

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294997351/1033.aspx

Notice 102 - User Manual

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294997350/1033.aspx

Maintenance

Storage Information

Emballage minimum de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Care Instructions

Cet article peut être nettoyé. Pour recevoir les instructions de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products.