

SHOWA
7555

Gant à usage unique, 100 % nitrile, bleu cobalt, sans poudre, sans silicone, 300 mm de long par 0,12 mm d'épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % nitrile sans plastifiant, sans poudre ni silicone
- Qualité SHOWA : AQL 0.65
- Force à la rupture : 16 N
- Allongement à la rupture (%) = 500
- Double certification : EPI et médical
- 300 mm de longueur et 0,12 mm d'épaisseur

BÉNÉFICES

- Protection contre les allergies au latex de types I et IV
- Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques
- Gant chloré pour offrir plus de confort et moins d'adhésivité
- Sensation « seconde peau », texture plus douce et facilité d'enfilage
- Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue
- Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension

INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Chimie



Électronique



Agroalimentaire



Santé



Laboratoires



Industrie pharmaceutique



Impression

APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Assemblage léger en milieux huileux
- Ateliers de peinture
- Hôtels, restaurants, cantines
- Services d'urgence
- Médical
- Cytostatique
- Laboratoire, pharmacie et analyse
- Industrie pharmaceutique et IPA



MATERIAU

- Usage unique

ENDUCTION

- Nitrile



NORMES

Cat. III



0493

EN ISO 374-1:2016/Type C



EN ISO 374-5:2016



**EN 455
MD
CLASS 1**



SHOWA
7555



EMBALLAGE

- 20 Distributeurs par carton
- 50 Gants par distributeur
- 1000 Gants par carton



TAILLES

- 6/XS
- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



COULEUR

- Bleu Cobalt



EPAISSEUR

- 0.12mm



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
7540



MATERIAU
Usage unique
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Usage unique

SHOWA
7545



MATERIAU
Usage unique
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Usage unique

SHOWA
7580



MATERIAU
Usage unique
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Usage unique

SHOWA
7585



MATERIAU
Usage unique
ENDUCTION
Nitrile
CATÉGORIE
Usage unique

[NOTICE D'UTILISATION

Les gants fournissent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. Ne pas utiliser de gants présentant des signes d'usure. Au besoin, nettoyer la surface externe du gant à l'eau courante. Mettre les gants usagés au rebut conformément aux réglementations locales. Ne pas porter les gants en cas de risque d'enchevêtrement avec des pièces mobiles de machines.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved