



Référence

BOA FIT ESD



Déclaration UE 2016 / 425 disponible sur guyard-sa.fr

Caractéristiques :

- Gant tricot polyamide 220 g/m², carbone, coloris bleu, jauge 18, enduit de polyuréthane sur la paume, coloris gris, dos aéré.
- Gant ESD (anti statique)
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Longueur : 22 à 27 cm (selon la taille).
- Tailles disponibles : 6 à 11.

Conditionnement :

- Sachet : 10 paires.
- Cartons : 100 paires.

Précautions d'emploi :

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

Innocuité, confort, & dextérité :

- Dextérité, niveau 5.
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.



Gant tricot polyamide,
Enduction paume polyuréthane
Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 2003 + A1 / 2009 – EN 388 / 2016 – EN 16350 : 2014 – EN ISO 13997

Déclaration délivrée par LETAT (Espagne) n°0162



2 1 2 1 X Rv<10x10 exp8 Ω

Niveaux des performances :

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Abrasion | : 2 / 4 |
| • Coupure EN 388 / 2016 | : 1 / 5 |
| • Déchirure | : 2 / 4 |
| • Perforation | : 1 / 4 |
| • Coupure EN ISO 13997 | : X / F |

Utilisations recommandées :

- Manipulation de pièces sèches ou très légèrement huileuses.
- Montage de précision, électronique, mécanique...

Entretien et stockage :

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Limites de protection :

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température >50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. CHATEAUROUX - N° Siret : 341 274 876 00026