



**PRODUCT NUMBER: 2232523**

## **SHARPFLEX PU**

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

**Honeywell**

### Overview

**Reference Number**

2232523

**Product Type**

Gants

**Range**

cutandpunctureprotection

**Line**

Cut resistant

**Brand**

Honeywell

**Brand formerly known as**

SPERIAN

**Industry**

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Iron and steel industry
- Logistics

**Product Use**

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

### Features & Benefits

**Feature**

Gant tricoté en fibre composite et para-amide

**Benefit**

La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet une dextérité élevée.

La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante.

La fibre Kevlar garantit une résistance contre les risques de coupure.

**Feature**

Intérieur plaqué polyamide

**Benefit**

Offre un confort excellent et limite le contact des fibres composite avec la peau

**Feature**

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

**Benefit**

Augmente la résistance à l'abrasion et permet l'utilisation dans des environnements légèrement graisseux.

## Technical Description

**Description**

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques thermiques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :Gant tricoté en fibre composite et para-amide.

Plaqué polyamide.

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

**Product Technology**

Tricoté et enduit

**Fiber**

Para-amide et composite

**Gauge**

13

**Glove/liner color**

Jaune et vert

**Coating Type**

Polyuréthane

**Coating Color**

noir

**Length**

25 cm

**Harmlessness**

Conforme aux normes européennes

**Dexterity**

Classe 5

**Sizes**

7 à 11

### EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Abrasion resistance	4
Cutting resistance (Coupe test)	X
Tear resistance	4
Puncture resistance	1
Cutting resistance (TDM test)	C

### Packaging Label

**Tagging**

CE HONEYWELL

2232523 XX

EN 420

EN 388 : 4541

## Certifications

**EU Category PPE**

2

**EU Certification**

EU Attestation

## Additional Information

**User Manual**

UI 102

**User Information Sheet**

102

## Maintenance

**Storage Information**

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Care Instructions**

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products