



EN 420



4544



X1XXXX



Attestation d'examen CE de type n°0075/057/162/04/10/0154 en EXT
01/04/10, délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

METALGRIP®HP/MT20

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 5 ISO 13997



**Industrie de production et de
sous-traitance automobile**



**Industrie métallurgique et de
transformation des métaux**



**Industrie de fabrication et de
transformation du verre**



**Industrie mécanique et de
maintenance industrielle**



Métiers du bâtiment et des travaux publics

EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 11

Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% Textra@inox/élasthanne, revêtement sur la paume en croûte de bovin traitée hydrofuge, manchette toile lourde 100% coton de 20 cm.

LES + PRODUITS



CONFORT

Le gant tricoté 100% Textra@/inox offre un excellent confort.



RESISTANCE

Le tricoté à base de filament inox associé à la croûte de bovin apporte une excellente résistance à la coupe par tranchage et à l'abrasion.



ETANCHEITE

Le traitement de la croûte de bovin offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses dans la paume de la main.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupe par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

CARACTÉRISTIQUES EN 407

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

X
● ○ ○ ○
X
X
X
X

CARACTÉRISTIQUE NF EN ISO13997

Résistance à la coupe par tranchage :
Resistance à la coupe par tranchage selon EN388/2016 : F

NIVEAU TDM5

Contactez notre service commercial :



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'Activités Barrois 250 rue des Charmes 59182 Montigny-En-Ostrevent, France

E-mail : lebon@lebonprotection.com

Site : www.lebonprotection.com

TEL : +33 (0)3 27 90 91 13

FAX : +33 (0)3 27 86 68 82