



## **U2 GRIP FULL**

*Déclaration UE disponible sur demande*

### **Caractéristiques & composition:**

- Tricot polyéthylène haute densité, polyamide & spandex 280g/m<sup>2</sup>, poignet HPPE & lycra 400g/m<sup>2</sup>, surjet 100% polyamide, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.
- Enduction 100% nitrile (nitrile + mousse de nitrile), sans silicone.
- Tailles disponibles 6 à 11.

### **Conditionnement :**

- Sachet : 10 paires.
- Carton : 100 paires.

### **Précautions d'emploi :**

- Aucun délai de péremption.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais CE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de déchirure.

### **Entretien et stockage :**

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.
- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## **Gant polyéthylène, double enduction nitrile**

Risques intermédiaires – Cat. II

EN 420 / 03 + A1 / 09 – EN 388 / 2003 – EN ISO 13997

Attestation délivrée par le CTC (France) n° 0075



4 3 4 3 B

### **Niveaux des performances :**

- Abrasion : 4 / 4
- Coupure : 3 / 5 & B / F
- Déchirure : 4 / 4
- Perforation : 3 / 4

### **Utilisations recommandées :**

- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux ou gras.
- Injection et moulage plastique.

### **Limites de protection :**

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquide.

### **Innocuité, confort & dextérité :**

- Niveau 5.
- Cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

GUYARD

Ancienne Gare – 36110 Moulins Sur Céphons – France

Tel : 02.54.35.63.70 – Fax : 02.54.35.35.40

SAS au capital de 1 150 000 € - R.C.S. Châteauroux- N° SIRET 341 274 876 00026