

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

ANTI-COUPURE / NIVEAU 3

UTILISATION

MANUTENTION DE PIÈCES EN MILIEU HUMIDE ET GRAS
AVEC RISQUES DE COUPURE



HPS25DZDY01

LES « PLUS » PRODUITS

CUIR RESPIRANT, HYDROFUGE
ANTI-COUPURE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
CTC/LYON
N°0075/011/162/07/02/0075 EXT 04/02/06

CE

NIVEAU DE PROTECTION

RISQUES MECANIQUES

EN 388



- 2 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 2 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine
Gant en fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm
Doublé d'un sous gant tricoté en polyéthylène/polyamide
Elastique de serrage poignet sur dos, finition biais
Longueur : 25 cm

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 50 paires
Tailles disponibles : 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com