

# ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

## ANTI-COUPURE / NIVEAU 5

### UTILISATION

- MANUTENTION DU VERRE, DU METAL, DU CARTON, DU PLASTIQUE
- AUTOMOBILE : FERRAGE, EMBOUTISSAGE
- CONSTRUCTION MECANIQUE ; aéronautique, ferroviaire, navale



MASTERTOP30

## LES « PLUS » PRODUITS

TRES BON GRIP EN MILIEU GRAS  
PROTECTION DE L'AVANT-BRAS – DOUBLE PIQURE SUR LES PARTIES EXPOSEES  
EXCELLENTE RESISTANCES MECANQUES

### PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 2003 exigences générales  
EN 388 2003 protection contre les risques mécaniques

EN 407 protection contre la chaleur et/ou le feu

Homologation délivrée par l'organisme notifié CTC/LYON

N° 0075/011/162/06/05/0097EXT 01/07/05



### NIVEAU DE PROTECTION

#### RISQUES MECANQUES

EN 388



- 4 Résistance à l'abrasion sur 4 niveaux
- 5 Résistance à la coupure par tranchage sur 5 niveaux
- 4 Résistance à la déchirure sur 4 niveaux
- 3 Résistance à la perforation sur 4 niveaux

#### CHALEUR ET FEU

EN 407



- X Comportement au feu sur 4 niveaux
- 1 Chaleur de contact sur 5 niveaux
- X Chaleur convective sur 4 niveaux
- X Chaleur radiante sur 4 niveaux
- X Petites projections de métal fondu sur 4 niveaux
- X Grosses projections de métal fondu sur 4 niveaux

### DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts tricoté en fils ZIRNIUM™ (concept de fil polyéthylène haute ténacité assemblé à de la fibre composite).

Renfort paume en croûte de bovin 1.1mm, aiguillette en chèvre sur chair 0.6 mm

Double couture pouce / index renforcée par une trépointe pour amélioration de 30 % de la longévité du gant.

Chaque taille à une couleur différente de fil de finition (surjet)

Longueur : 30 cm, coutures exécutées en fil para-aramide

Conditionnement : paquet de 10 paires, carton de 100 paires

Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11

Nettoyage à sec



ROSTAING SA  
17, avenue Charles de Gaulle  
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15  
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55  
Mail : [contact@rostaing.fr](mailto:contact@rostaing.fr)

Fax : 04 74 61 34 43  
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43  
Web : [www.rostaing.com](http://www.rostaing.com)