


 **TEGERA® PRO 9120**


Pour en savoir plus

**ADHÉRENCE ET PROTECTION DES DOIGTS OPTIMALES**

Ce gant en cuir synthétique est conçu de manière ergonomique et a les bouts des doigts renforcé. La paume est en Microthan® pour une résistance accrue et arbore un motif diamant pour une bonne adhérence. Le dos du gant est en nylon. La fermeture Velcro assure un ajustement parfait. Ce gant convient pour le travail d'assemblage, tous secteurs confondus ou presque.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Très résistant
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Excellente préhension

**CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES**

- Index renforcé
- Coutures renforcées
- Sans chrome
- Réflecteur
- Doigts pré-formés
- Pouce spécialement conçu
- Bouts de doigts renforcés
- Forme ergonomique
- Détails de conception

**MICROTHAN®+**

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

allergie au chrome, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements sombres, espaces secs, espaces propres, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, surfaces glissantes

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail de construction, travail de préparation des sols, travail d'ingénierie, conducteur d'engins, transports, travail en entrepôt, travail en aéroport, travaux forestiers, travaux agricoles, jardinage, travail de réparation

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**SPÉCIFICATIONS**

TYPE Gant d'assemblage

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Pro

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Microthan®+

MATÉRIAU DESSUS Nylon

DOUBLURE Non doublé

LONGUEUR 198-243 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence diamant

COLORIS Noir, Gris, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette


MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane, Nylon, Polyester

**CONFORMITÉ**

TP TC 019:2011

EN 420:2003  
+A1:2009

POINTURE	RÉF.	EAN
6	9120-6	7392626020825
7	9120-7	7392626020832
8	9120-8	7392626020849
9	9120-9	7392626020856
10	9120-10	7392626020863
11	9120-11	7392626020870

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com