

## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE: E4501-1XX

Ancienne référence :

## GANT 5 doigts aramide bouclette doublé laine

Descriptif:

 $confectionn\'e \ en \ bouclette \ para-aramide \ 900 g/m^2 - i solation \ interne \ en \ jersey..$ 

existe en version avec manchette en cuir croûte grise (4501-10X) manchette non doublé ou en version tout bouclette (4501-11X) gant et manchette d'une seule pièce et entièrement doublé laine - X = longueur totale du gant (30/40/50cm)5 doigts - Existe en 3 doigts et en moufle. Toutes coutures en fil Kevlar

**Préconisation** 

CC


<u>Dimensions</u>: 30-40-50cm <u>Tailles disponibles</u>: T 10/11 Unique

contact limité avec des pièces jusqu'à 400°C- la durée d'isolation dépend de la température de l'objet

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

EPI de catégorie 3, ( AET) N°033/2017/0940 & 033/2017/0943CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 420:2003 + A1:2009



4343XX ABCDEF EN 407:2004

354X ABCD EN 388:2016 A Comportement au feu
B Chaleur de contact
C Chaleur convective
D Chaleur radiante
E Petites projections de métal

F Grosses projections de métal

« x » non testé

A Abrasion

B Coupure par tranchage

C Déchirure

D Perforation

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:

Le lavage des gants ou moufles peut altérer les performances, il n'est donc pas recommander de les laver. De la graisse ou de l'huille sur un gant peut s'enflammer, un gant humide transmet plus vite la chaleur.lavage déconseillé

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour refroidir le gant plus vite travailler avec 2 paires en alternance - éviter le dépôt des graisses et solvants qui pourraient s'enflammer au contact de la chaleur