TEGERA®

TEGERA® 8802 INFINITY

Gant synthétique, nitrile, mousse nitrile/PU base aqueuse, paume enduite, double-enduction, nylon, spandex, jauge 18, motif d'adhérence en mousse, Cat. II, noir, jaune, supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, paume résistante à l'huile et à la graisse, pour le travail d'assemblage

I N F I N I T Y™

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TAILLE	RÉF.	CODE EAN
6	8802-6	7340118318844
7	8802-7	7340118318851
8	8802-8	7340118318868
9	8802-9	7340118318875
10	8802-10	7340118318820
11	8802-11	7340118318837

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute qualité, bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne adhérence en milieu huileux, très confortable

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE GANT **Manutention générale**

CATÉGORIE **Cat. II**

GAMME DE TAILLES (UE) **6, 7, 8, 9, 10, 11**

COLLECTION **Infinity**

MATÉRIAU DE SUPPORT **Nylon, spandex, jauge 18**

ENDUCTION **Paume enduite, double-enduction**

MATÉRIAU D'ENDUCTION **Nitrile, mousse nitrile/PU base aqueuse**

DEXTÉRITÉ **5**

MOTIF D'ADHÉRENCE **Motif d'adhérence en mousse**

TYPE DE POIGNET **Manchette tricotée**

COULEUR **Noir, jaune**

PAIRES PAR PAQUET/CARTON **6/120**

AFFICHAGE **Crochet**

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU **Nitrile, nylon, elasthanne**

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

TEGERA®

TEGERA® 8802
INFINITY

CE Cat. II

EN 388:2003 4121 | EN 388:2016 4121X | EN 407 X1XXXX | 40°

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C, paume résistante à l'huile et à la graisse, conception anatomique

PROTECTION PRIMAIRE
Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/Lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION
Espaces secs, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION
Assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, batiment Travaux Publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail d'installation CVAC, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail de réparation, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION
Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2017-08-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 8802
INFINITY

CE Cat. II

EN 388:2003 4121 | EN 388:2016 4121X | EN 407 X1XXXX | 40°

EXAMEN DE TYPE EC

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

EN 420:2003 + A1:2009 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388:2003 Gants de protection contre les risques mécaniques

Caractéristiques	Niveau garanti	(Performances optimales)
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	4	(4)
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1	(5)
C) Résistance à la déchirure (Newton)	2	(4)
D) Résistance à la perforation (Newton)	1	(4)

EN 388 – Tests (indique les exigences s'appliquant pour chaque niveau de sécurité).

Niveau de protection/Niveau de performance	1	2	3	4	5
A) Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2 000	8 000	
B) Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	
D) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2017-08-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com